

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE (EC Type examination certificate) N° 0082/1363/160/03/15/0067

A l'équipement suivant : EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage de type A
To the following equipment: PPE category III – Anchorage device type A

Marque commerciale : **XTIRPA™**
Trademark

Modèle : **IN-8008 SYSTÈME PERCHE DE LEVAGE 1448-2591mm (557-102") POUR EPI**
Model

La présente attestation est attribuée aux dix-huit références suivantes :
This certificate is awarded to the eighteen following references

Référence : IN-2337 + IN-2127 + IN-2242 Reference	Référence : IN-2337 + IN-2256 + IN-2242 Reference
Référence : IN-2338 + IN-2127 + IN-2242 Reference	Référence : IN-2338 + IN-2256 + IN-2242 Reference
Référence : IN-2337 + IN-2274 + IN-2242 Reference	Référence : IN-2338 + IN-2274 + IN-2242 Reference
Référence : IN-2337 + IN-2127 + IN-2241 Reference	Référence : IN-2337 + IN-2256 + IN-2241 Reference
Référence : IN-2338 + IN-2127 + IN-2241 Reference	Référence : IN-2338 + IN-2256 + IN-2241 Reference
Référence : IN-2337 + IN-2274 + IN-2241 Reference	Référence : IN-2338 + IN-2274 + IN-2241 Reference
Référence : IN-2337 + IN-2256 Reference	Référence : IN-2337 + IN-2274 Reference
Référence : IN-2338 + IN-2127 Reference	Référence : IN-2338 + IN-2256 Reference
Référence : IN-2338 + IN-2274 Reference	Référence : IN-2337 + IN-2127 Reference

Fabricant : **PRODUIT DE SERVICES PUBLIC INNOVA Inc – 1040 Boul Industriel – GRANBY J2J**
Manufacturer 1A4 – QC Canada

Description : Dispositif d'ancrage de type A en aluminium 6061-T6, composé de :
- la perche de levage IN-2337 extensible de 1219 mm à 1829 mm ou de la perche de levage IN-2338 extensible de 1440 mm à 2586 mm
Associées à une barre en T servant d'appui au sol
- une barre en T IN-2127 ajustable en hauteur de 913 mm à 1218 mm ou IN-2256 ajustable en hauteur de 1189 mm à 1900 mm ou IN-2274 ajustable en hauteur de 332 mm à 378 mm.
L'ensemble est destiné à être fixé sur les ancrs structurelles référence IN-2242 « adaptateur de suspension pour entrée latérale » en acier G40.21 44W ou sur un « portique pour entrée latérale » référence IN-2241 extensible d'une hauteur de 2260 mm à 2775 mm ou sur une ancre structurelle supportant la charge de 16kN.
Utilisation par une seule personne, dans le sens vertical à l'ancre structurelle et perpendiculaire à la plaque d'ancrage A2337-05 fixée sur la perche de levage référence IN-2337 ou IN-2338 (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 13.6.0759).

Description: Anchorage device type A in aluminum 6061-T6, compound of:
- extensible pole hoist reference IN-2337 from 1219 mm to 1829 mm or reference IN-2338 extendable from 1440 mm to 2586 mm
Associated with T-bar for floor supporting:
- T-bar reference IN-2127 extendable in height from 913 mm to 1218 mm or reference IN-2256 extendable in height from 1189 mm to 1900 mm or reference IN-2274 extendable in height from 332 mm to 378 mm.
The set is designed to be fixed on the structural anchors reference IN-2242 "side entry suspension adapter" in G40.21 44W steel or reference IN-2241 a "porch side entry" extendable in height from 2260 mm to 2775 mm or on a structural anchor supporting the load of 16kN.
Use by only one person, vertically to the structural anchor and perpendicularly to the anchor plate A2337-05 attached to the pole hoist reference IN-2337 and reference IN-2338 (detailed description in EC type examination report 13.6.0759).

Référentiel technique utilisé : EN 795 : 2012
Technical referential in use

Date : 02 mars 2015
Date: 2nd March 2015

Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI
Head of PPE Testing and Certification Centre
Immaterial original

Document original immatériel




VINCENT HALLOCHET

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R4313-38 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page