

MOTTAGNINGSPROTOKOLL _____ (1/2)

VERT

ORDERNUMMER: _____

PROJEKT: _____

UPPDRAAGSGIVARE: _____ Handläggare: _____ 

Företagsadress: _____

ENTREPRENÖR: _____ Handläggare: _____ 

Företagsadress: _____

MONTERING: VERTIKALT LINSYSTEM ENLIGT DIN EN 353-1:2018 | ANSI/ASSE Z359.16-2016

BETECKNING: Nr på linanläggning: _____

Handläggare: _____ 

Företagsadress: _____



MOTTAGNINGSPROTOKOLL _____ (2/2)

VERT

DOKUMENTATION AV FÖRANKRING / FOTODOKUMENTATION

PRODUKT: _____ Antal _____ tillverkningsår/serienummer: _____

Inköpsdatum: _____ Datum för första användning: _____

Datum _____ Uppställningsplats _____ Foton (lagringsplats) _____

"VERT-SET-50" FASTSÄTTNING PÅ STEGE		"VERT-SET-80"	
Startmoment för ringklämma	Nm	Startmoment för bärlämma	Nm
Startmoment för linklämma	Nm	Startmoment för linklämma:	Nm
"VERT-SAFE-50" I KONSTRUKTIONEN		FÖRANKRING I KONSTRUKTION	
Monteringsunderlag (t ex Massiv betong betongkvalitet: C20/25, material profil, stålkonstruktion, m m)		Monteringsunderlag (t ex material profil Mått: L60/60/6-L250/250/25)	
Förankringssätt (Limning (t ex: FIS SB390 S), kontring)		Förankringssätt (t ex: BEF-850-01, BEF-852)	
Startmoment	Nm	Startmoment	Nm

Undertecknat monteringsföretag garanterar korrekt användning (kantavstånd, kontroll av underlaget, fackmässig rengöring av borrhål, iakttagande av hårdningstider, arbetstemperatur och direktiv från bulttillverkare m m).

Uppdragsgivaren godkänner entreprenörens prestationer. Användningsinstruktioner, dokumentation av fästanelordningar, fotodokumentation och besiktningsprotokoll har överlämnats till uppdragsgivaren (byggherren) och ska ställas till användarens förfogande. När säkerhetssystemet tas i bruk ska byggherren dokumentera fästanelordningarnas placeringar (taksikisser sett uppifrån).

Den sakkunnige och med säkerhetssystemet förtrogne montören intygar, att alla monteringsarbeten har utförts fackmässigt och i enlighet med teknisk standard och tillverkarens användningsinstruktioner.

Monteringsentreprenören bekräftar systemets tekniska säkerhet och tillförlitlighet.

Inbyggt i befintligt åskskyddssystem?

JA ☐

NEJ ☐

Överlämning av: (t ex personliga skyddsutrustningar PPE, höjdskyddsanordningar, förvaringsskåp osv)

☐ styck _____ ☐ styck _____ ☐ styck _____ ☐ styck _____

Kommentarer: _____

Namn: _____

Uppdragsgivare

Besiktning: Entreprenör (sakkunnig och med säkerhetssystemet förtrogen person)



Datum, företagsstämpel, underskrift

Datum, företagsstämpel, underskrift

VERT

Byggherren ska sätta upp denna hänvisning väl synligt i samband med att säkerhetssystemet tas i bruk!

Användning ska ske enligt teknisk standard och användningsinstruktionerna.

Förvaringsplats för användningsinstruktioner, besiktningsprotokoll m m är:

Översiktsplan med uppgift om fästsättningsanordningens position:

Ej genombrottssäkra områden (t ex takljuskupoler eller/och ljusband) ska ritas in!

Fästanordningarnas maximala gränsvärden framgår av respektive användningsinstruktion och typskylten på säkerhetssystemet!

Efter belastning i samband med fall och i tveksamma fall måste fästanordningen omedelbart tas ur bruk och skickas till tillverkaren eller en fackverkstad för kontroll och reparation.

Detta gäller även vid skador på fästanordningar.



PROVNINGSprotokoll _____ (1/2)

VERT

ORDERNUMMER: _____

PROJEKT: _____

PRODUKT: VERT- _____ Styck _____ tillverkningsår / serienummer: _____

GRUND FÖR BEARBETNING:

☐ Regelbunden kontroll ☐ Reparation ☐

ÅRLIG SYSTEMKONTROLL UTFÖRDES DEN:

(Systemkontrollen måste utföras med högst 12 månaders intervall.)

UPPDRAGSGIVARE: _____ Handläggare: _____ 

Företagsadress:

ENTREPRENÖR: _____ Handläggare: _____ 

Företagsadress:

KONTROLLPUNKTER: ☒ kontrollerad och OK!		KONSTATERADE FEL: (Felbeskrivning / åtgärder)
DOKUMENTATION:		
☐ Användningsinstruktioner		
☐ Mottagningsprotokoll / fotodokumentation		
ROSTFRI STÅLLINA:		
☐ Avsyning		
☐ Linans ståltrådar		
MELLANLIGGANDE LINFÄSTE:		
☐ Fastklämning		
☐ Ej deformation		
FÖRANKRING NEDTILL:		
☐ linan är spänd		
☐ spännplåt har inte böjts		
FÖRANKRING UPTILL:		
☐ spännplåt har inte böjts		



VERT

KONTROLLPUNKTER: ☒ kontrollerad och OK!	KONSTATERADE FEL: (felbeskrivning/åtgärde)
FÄSTKLÄMMA ("VERT-SAFE-50" I KONSTRUKTIONEN (2. säkerhet):	
☐ Skruvförband	
☐ Fastsättning på byggnaden	
☐ Linans ståltrådar	
FASTSÄTTNING ("VERT-SET-80") PÅ BYGGNADEN:	
☐ Ingen deformation	
☐ Ingen korrosion	
☐ startmoment för fästskruvarna	
☐ Fastsättning	
GLIDLÅS: (se användningsinstruktionen: VERT-GLEIT-50)	
☐ Produktmärkning läsbar	
☐ ingen förorening eller deformation	
☐ ingen korrosion	
☐ skruvförbindelse säkrad	
☐ alla rörliga delars lättgänglighet	
☐ INNOTECH-karbinhakar i original: läsning, korrosion,	
☐ Utlösansanordning: Placera INNOTECH "VERT-GLEIT-50" på linan (enligt beskrivning) och häng på originalkarbinhaken. Skjut INNOTECH "VERT-GLEIT-50" (inkl karbinhaken) uppåt och släpp. INNOTECH "VERT-GLEIT-50" måste omedelbart (efter ca 2 cm) gå i lås!	

Provningsresultat: Säkerhetssystemet motsvarar tillverkarens användningsinstruktion och aktuell teknisk standard. Utrustningens tekniska säkerhet och tillförlitlighet intygas.

JA ☐ NEJ ☐

Kommentarer: _____

Namn: _____
 Uppdragsgivare _____ Besiktning: Entreprenör (sakkunnig och med säkerhetssystemet förtrogen person)

Datum, företagsstämpel, underskrift

Datum, företagsstämpel, underskrift

