

**115.9007**

Slagskyddshandskar med skärskydd

Typhoon®-fiber med nitrilbeläggning.



Standarder och skyddsklasser



EN 420:2003



EN 388:2003



4543

EN 388:2016



4X43CP

Lämpliga för:

Medeltungt till tungt arbete inom anläggning, räddningstjänst, rivning, sanering, tillverkningsindustri, gruvindustri, transport och olja/gas.



Andas



Skärbeständig



Hög synbarhet



Slagskydd



Oljeavvisande

För
precisionsarbete

BRANSCH:

Bilindustri & bilmek

Bygg & anläggning

Underhåll

Olja, gas & gruvdrift

Papper & massa

Stål- & metall

Avfall/återvinning

EN-STANDARD:

EN 420:2003

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Nötningsmotstånd

Skärbeständig

Slagskydd

Oljeavvisande

Punkteringsmotståndig

Rivhållfast

PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

Hög synbarhet

För precisionsarbete

Sömlös

PRODUKTFAKTA

Foder :	Typhoon®	Storlek :	6 7 8 9 10 11 12
Doppningsmaterial :	Nitril	Längd :	24-28 cm
Doppningsmetod :	Beläggning i handflatan	Färg :	Svart, Grå, Grön, Gul
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp, Oljegrapp		
Passform :	Tight		

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 6
Försäljningsenhet per kartong: 36

