

Activa Panther

- **Underhåll för polishbelagda golv**
- **Ger högblankt resultat**
- **Ökar slitstyrkan, ökar halkskyddet**

Activa Panther är en produkt som används för dagligt eller periodiskt underhåll av polishbelagda golv. Activa Panther underhåller och återställer polishbeläggningar. Produkten doseras beroende på vilken underhållsmetod som används. Kan användas med alla städmetoder; svabbning, skurmaskin, high-speed och spraypolering. Bäst resultat erhålls med en ultra high-speedmaskin och ultra high-speedrondeller. Kombinerat med dagligt underhåll bibehåller Activa Panther den blanka och slitstarka ytan på golvet. Golv som har mycket hög trafik kan behöva kortare intervall mellan behandlingarna eller att man bättrar på med ett lager polish.

Bruksanvisning: Blanda med vatten enligt dosering beroende på smutsighetsgrad. Kan användas med de flesta städmetoder.

Activa Method Control System:

Dosera 15-30 ml till 5 liter kallt vatten.

Användning high-speed:

- Torr moppa golvet för att ta bort löst sittande smuts. För bästa resultat kan en kombiskurmaskin med allrent (t.ex. Activa Equalizer) och röda rondeller användas.
- Fuktmoppa golvet med Activa Panther enligt doseringsanvisning.
- Låt torka helt och polera med vald maskin.

Användning spraypolering:

- Blanda 250 ml Activa Panther med 750 ml vatten (1:3). Applicera med sprayflaska eller maskinmonterat sprayaggregat.

Användning kombiskurmaskin:

- Blanda enligt dosering.
- Skura och låt torka. Polera gärna med high-speedmaskin.

Daglig rengöring skurmaskin:

- Dosera 20 ml till 10 liter kallt vatten.

Veckovis rengöring skurmaskin:

- Dosera 40 ml till 10 liter kallt vatten.

Fuktmopning:

- Dosera 30 ml till 10 liter kallt vatten.

Dosering high-speed:

- Vid 1500+ rpm ultra high-speedmaskin, blanda 1 liter Activa Panther med 4 liter kallt vatten. (1:4)
- Vid 1000 rpm high-speedmaskin, blanda 1 liter Activa Panther med 8 liter kallt vatten. (1:8)
- Vid 170-500 rpm maskiner, blanda 1 liter Activa Panther med 12 liter kallt vatten. (1:12)

37091 Activa Panther 1 lit, 12 st/krt

37092 Activa Panther 5 lit, 3 dnk/krt

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| pH-värde: | Konc ca 11,0 Bruksl ca 10,0 |
| Hållbarhet: | minst 36 månader |
| Faromärkning: | Irriterande |
| Transportförpackning: | 12 x 1 lit 2 x 5 lit |

