



# NMX FETT

## 07-305 NMX LONG LIFE GREASE

- Fettet har unika egenskaper och ger förlängda smörjintervaller.
- Innehåller ett speciellt framtaget EP additiv, med extremt bra Antil-Wear.
- Smidigt fett med mycket bra lastupptagningsförmåga och trycktålighet.
- Ger ett mycket bra skydd mot smuts, vatten, korrosion, syror etc.
- Brett arbetstemperaturområde.
- Idealiskt att använda på nål-, kul- och glidlager.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För smörjning av engångslager. Kan användas i gruv och krossanläggningar, tegel och betong fabriker, mobil och hamn kranar, stålverk och metallbearbetningsmaskiner samt smältugnar. Last-, gräv-, hydraul-, lin- och bandmaskiner. I stort sett allt som rullar och glider.

### BRUKSANVISNING

Appliceras antingen för hand, med luftdriven fett pump eller med automatsmörjning. Detta fett går utmärkt att blanda med andra fetter. För 100% säkerhet bör man rengöra lagren innan man applicerar fett. Detta gäller för alla fetter.

### TEKNISKA DATA

Färg	röd
Konsistens	vidhäftande
NLGI	2
Basoljeviskositet vid 40°C	180 cSt
Förtjockningsmedel	multi-complex
Additiv	EP
Droppunkt (ASTM D-2265)	> 230°C
Vattenurspolning vid 79°C (IP215/ASTM D-1265)	< 2%
Rostskydd (IP220) EMCOR	0:0
4-Ball (IP239/ASTM D-2596) svetspunkttryck	> 800 kg
w/l index	144 kg
Timken OK (IP236)	27 kg
Arbetstemperaturområde	-30°C...+180°C

### FÖRPACKNING

### KOD

- 180 kg 07-305KG-180
- 50 kg 07-305KG-50
- 18 kg 07-305KG-18
- 400 g patron 07-305C
- 400 g skruvpatron 07-305S



ORAPI NORDIC OY AB  
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA  
Tel. (018) 50 60 10  
Fax (018) 50 09 10  
E-mail: info@orapi.se  
www.orapi.se

**NMX**  
LUBRICATION