



# ORAPI 316

OLJEBESTÄNDIGT STARKT FIXERINGSMEDEL

## PRODUKTBESKRIVNING

Orapi 316 används för festsättning och låsning av flänsar, lager, axlar, drev, remskivor och andra cylindriska metalldelar. Står emot slag och vibrationer. Mycket motståndskraftig mot oljor, kolväten, varmt och kallt vatten, ånga, kemiska vätskor, industrigaser etc. Produkten är frät- och korrosionsbeständig. Rengöring av oljor, fett etc. är **inte** nödvändig innan användning av produkten. Orapi 316 fixeringsmedel är helt oljebeständigt.

**Godkännande:** Valeo 2808330.



## TEKNISK INFO

Färg	Grön
Härdningstid	10 - 30 minuter
Tid innan maskindelen får belastas	1 - 6 timmar
Full styrka	12 - 24 timmar
Lösgöringsmotsånd	>25 N/mm <sup>2</sup>
Spaltfyllnad	<0,15 mm
Temperaturområde	-60°C...+150°C

Art.nr: 1316F3

50 ML

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)



**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER