

C2000 **354**

CYANOAKRYLATLIM FÖR ALLMÄNNA ÄNDAMÅL

PRODUKTBESKRIVNING

C2000 är ett snabbhärdande enkomponents cyanoakrylatlim för allmän limning, som är ofärgat och enkelt att använda. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda. Limmet kan användas på de flesta material som glas, keramik, trä, plast, gummi, läder, tyg etc. (ej på teflon, polyethylene, frigolit). Ekonomisk. En droppe räcker till ca 1 cm².

BRUKSANVISNING

Se till att ytorna som ska limmas är rena och torra. För rengöring rekommenderas Orapis NDI. Applicera C2000 på en av ytorna och pressa därefter ihop detaljerna. För svårlimmade material rekommenderas användning av Orapi Glue Activator (170-4025A1).



TEKNISK INFO

Temperaturområde	-60°C...+100°C
Härdningstid (plast, glas, gummi)	5 - 15 sekunder
Härdningstid (metall, trä)	30 - 40 sekunder
Viskositet	80 - 120 cP
Spaltfyllnad	0,1 mm
Draghållfasthet (ASTM D 2095)	22 N/mm ² (MPa), (225kg/cm ²)
Skjuvhållfasthet	18-26 N/mm ² (MPa), (185-265 kg/cm ²)
Skjuvhållfasthet, aluminium	11-19 N/mm ² (MPa), (115-195 kg/cm ²)
Skjuvhållfasthet, nitrilgummi	5-15 N/mm ² (MPa), (50-155 kg/cm ²)

Art.nr: 1354T1

3 G TUB

Art.nr: 1354F2

20 G

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se