

## MASTER LINEMARKER TROLLEY LINJEMARKERINGSVAGN

Med mer än 50 års erfarenhet vet vi vad vi pratar om. För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på prestanda, kvalitet och miljö.

I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!

Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller överträffar våra kunders höga förväntningar.

**Produktbeskrivning:**

Svensktillverkad linjemarkeringsvagn i en robust konstruktion. Levereras i fyra delar och är enkel att montera.

**Användning:**

För linjemarkering på underlag som gräs, grus, asfalt etc. Bredd på linje går att anpassa genom att justera avståndet mellan sprayburk och underlag.

**Masterliner Basic:**

Elförzinkad, svart passiviserad samt förseglad med en post dip för ökat korrosionsskydd.

**Mått:**

375 x 600 x 980mm  
Ställbar längd på handtag med wireavtryckare, fr. 860-980mm

**Förpackning:**

Levereras i fyra delar i kartong om 1st

**Kulör:**

Svart

**Artikelnummer:**

117112



## MASTERLINER LINEMARKER TROLLEY

### INNEHÅLL:

- A. Justerbart handtag med utlösare 600mm.
- B. Justerbar burkhållare.
- C. Främre hjulpar ramstag 640mm.
- D. Bakre hjulpar
- E. Linjevagn ramstag 200 mm

### INSTRUKTION:

- Montera ramstaget (E) (med burkhållare (B) )på främre hjulparet (C), dra åt fästsruven.
- Montera det bakre hjulparet (D) på det främre hjulparet (C), dra åt fästsruven.
- Montera det justerbara handtaget (A) på främre hjulparet (C), dra åt fästsruven.
- Placera sprayburken i burkhållaren.
- Justera höjden på burkhållaren (B) för att justera linjebredden.
- Justera handtaget för att passa burken genom att lossa skruven och skjuta utlösaren försiktigt mot botten av burken, dra åt skruven.

Observera att breda linjer kan bli suddiga vid stark vind!

