

ORABOND 126

126

HÖGPRESTERANDE FLEXIBELT LIM, SVART

PRODUKTBESKRIVNING

Orabond 126 är baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Den nya generationens flexibla lim. Mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel, utspädda syror och baser. Orabond är mycket flexibel och klarar vibrationer bra. Övermålningsbar, även med vattenbaserad färg. Kan användas både in- och utvändigt. UV-beständig. Luktfri. Innehåller anti-mögelmedel. Kan komma i tillfällig kontakt med livsmedel.

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Orabond 126 har utmärkt vidhäftningsförmåga på rostfritt stål, aluminium, trä, zink, lackerade ytor, sten, glasfiber, spånskiva, etc. Kan appliceras på våta ytor och kan även användas under vatten.



TEKNISK INFO

Färg/konsistens	Svart tixotrop pasta
Dammtorr	10 min
Genomhärdad	24 timmar
Arbetstemperatur	-40°C...+100°C
Töjbarhet	500 %
Trycktålighet	140 N/cm ²

Art.nr: 1126C6

290 ML KIT-PATRON

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se