

ORAFLON AL 707

LIVSMEDELSANPASSAT TEFLONBASERAT SMÖRJMEDEL

PRODUKTBSKRIVNING

Oraflon AL är ett livsmedelsanpassat högteknologiskt smörjmedel på syntetbas, förstärkt med microniserad PTFE (teflon). Oljan tål extrema tryck (EP-tillsats), har utmärkt penetrationsförmåga och ger en långtidsverkande tunn smörjfilm som inte drar åt sig damm, skyddar mot korrosion och har den lägst kända friktionskoefficienten. Den har bra vidhäftning och missfärgar inte. Mycket resistent mot kyla och vatten. Oraflon AL är även rengörande, lösende och fuktutdrivande.

Godkännanden: NSF H1 141916, INS H1 1795163.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Oraflon AL används till smörjning av kedjor, wire, glidytor, axlar, kugghjul, finmekaniska delar och kullager i alla typer av industrier, t ex slakterier, bryggerier, livsmedels-, läkemedels-, plast-, glas-, keramik- och textilindustrin, lantbruk, sjukhus etc.



TEKNISK INFO

Färg	Vit
Doft	Ingen
Temperaturområde	-30°C...+230°C
Flampunkt (ASTM D 56)	>60° C
Densitet vid 20°C (ASTM D4052)	0,850
PTFE-partiklarnas diameter	3 μ

Art.nr: 4707A8 270 ML AEROSOL

Art.nr: 4707A4 650 ML AEROSOL

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se