

# ORAPI 298 298

## GÄNGLÅSNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

### PRODUKTBESKRIVNING

Orapi 298 är en anaerobisk gänglåsning och tätning med medium styrka som tagits fram för livsmedelsindustrin. Används för att låsa skruvar, bultar och muttrar i alla typer av mekaniska delar inom livsmedelsindustrin. Orapi 298 möter kraven från livsmedelsindustrin och är NSF-godkänd.

**Godkännanden:** NSF P1 127971, INS P1 1795155.

### BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Låsningen stryks mot gängorna. Delarna sätts ihop och låsningen är färdig. Låt härda minst 40 min. Vätskan får ej hällas tillbaka i flaskan.



### TEKNISK INFO

Färg	Färglös
Härningstid	< 40 min
Genomhärdat	12 - 24 timmar
Spaltfyllnad	< 0,25 mm
Temperaturområde	-50°C...+150°C (+230°C utan vibrationer)
Lösgöringsmotstånd	20 Nm (M10 stål-bult)
Applikation	Upp till M16 med grov gängning Upp till M36 med fin gängning

Art.nr: 1298F3

50 ML

#### ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)