



ORAPI 306

GÄNGLÅSNING MED LÅG STYRKA

PRODUKTBESKRIVNING

Orapi 306 är en anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en svag låsning och skall vara lätt att demontera. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motsåndskraftig mot oljor, kemikalier och de flesta gaser som används inom industrin. Ekonomisk: tack vare den V-formade flaskan får användaren ut 100% av vätskan (en 50 ml flaskan räcker upp till 600 M10 bultar). **Godkännanden:** NSF S6 164830, EDF PMUC: 160 48, French Spacekraft Ind PQ 10053-051-03, French Army Standard.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Låsningen stryks mot gängorna. Delarna sätts ihop och låsningen är färdig. Låt härda minst 10-15min. För att förkorta härdningstiden (t.ex. på rostfritt stål, eller när det är kallt), använd Activator 3140 (015). Produkten förvaras svalt och skyddad mot ljus. Vätskan får ej hällas tillbaka i flaskan.



TEKNISK INFO

Färg	Lila
Härdningstid	10 - 25 min
Full styrka	12 - 24 timmar
Temperaturområde	-60°C...+150°C (+230°C utan vibrationer)
Spaltfyllnad	0,05 - 0,3 mm
Lösgöringsmotstånd	5 - 15 Nm (M10 bult)
Applikation	Upp till M16 M36 med små gängor

Art.nr: 1306F3

50 ML

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER