

TUBELOCK C

367

FLYTANDE ANAEROBISK GÄNGTÄTNING

PRODUKTBESKRIVNING

Tubelock C används för tätning av rör och gängade delar. Ett bra alternativ till tätningspasta och gängtejp. Formar en tätning nästan omedelbart vid låg belastning. Motståndskraftig mot kemiska produkter. Användbar för både koniska och cylindriska delar upp till 3 tum. Lämplig för både små och större gängor av alla typer av metaller, även rostfritt stål. Lätt att demontera. Godkänd av EDF, AFNOR standard NF EN 751.1 H.

BRUKSANVISNING

Applicera Tubelock C på rena och torra gängor. Sätt ihop delarna. Vid montering i kalla förhållanden (<10°C) använd Orapi Activator 3140 (015).



TEKNISK INFO

Färg	Orange-brun
Härdningstid vid 20°C	<5 minuter på koppar och legeringar 2-10 minuter på stål <30 minuter på rostfritt stål
Full styrka	12-24 timmar
Lösgöringsmotsånd	2-12 Nm (M10 bult)
Spaltfyllnad	max. 0,3 mm
Temperaturområde	-60°C...+150°C

ART.NR: 170-1367T2 50 ML TUB
170-1367T4 200 ML TUB