

# TUBELOCK EXTRA **077**

LIVSMEDELSANPASSAD UNIVERSAL GÄNGTÄTNING

## PRODUKTBeskrivning

Tubelock Extra är en universal enkomponents anaerobisk gängtätning med snabb härdningstid (3 till 10 minuter vid 20°C). Den kan användas på alla typer av metallgänger, som stål, mässing, rostfritt, etc. och till både koniska och cylindriska delar upp till 3 tum. Tubelock Extra formar en tätning nästan omedelbart vid låg belastning. Lätt att demontera med handkraft. Skyddar mot korrosion. En giffri produkt som är enkel och säker att använda. Kompatibel mot gas, tryckluft, varmt och kallt vatten, olja, bränsle och lösningsmedel. Kan med fördel användas även inom livsmedelsindustrin.

**Godkännande:** NSF P1 146832, InS P1 1796072, AFNOR 751-1-H, DIN DGWW.



## TEKNISK INFO

Färg	Gul
Härdningstid vid 20°C	<5 min på koppar och legeringar 3-10 min på stål <30 min på rostfritt stål
Vid 40°C halveras härdningstiden	
Vid en appliceringstemperatur < 10°C använd Anaerob-Activator	
Full styrka	12-24 timmar
Lösgöringsmotstånd	10-20 Nm (M10 bult)
Spaltfyllnad	0,4 mm
Temperaturområde	-60°C...+150°C (200°C temporärt)

Art.nr: 1077F7

50 ML DRAGSPELSFLASKA

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)