



FEARLESS PERFORMANCE®

**114.0331**

Montagehandskar varmfodrade

Nylon med sandaktig nitrilbeläggning över knogarna. Akrylfoder.



- Högt nötningsmotstånd ger bra slitstyrka
- Passformen och rörligheten ger god fingerkänsla.
- Utmärkt våt- olje- och torrgrepp.
- Beläggningen ger en viss stötdämpande effekt vid hantering av hårda material
- Det varma fodret ger ett bra skydd mot kyla.

Standarder och skyddsklasser



EN 420:2003



EN 388:2016



4231X

EN 511:2006



120

Lämpliga för:

Medeltungt till tungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning och lager i kalla miljöer.



Andas



Köldisolerande

BRANSCH:

Jordbruk

Bilindustri & bilmek

Bygg & anläggning

Skogsbruk

Lager & logistik

Underhåll

EN-STANDARD:

EN 420:2003

EN 388:2016

EN 511:2006

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Nötningsmotstånd

Köldisolerande

Rivhållfast

PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

Sömlös

PRODUKTFAKTA

Foder :	Akrylflanell
Fodertyp :	Helfodrad
Dopningsmaterial :	Nitril
Dopningsmetod :	3/4 beläggning
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrepp, Oljegygrepp

Passform :	Tight
Storlek :	8 9 10 11
Längd :	25-29 cm
Färg :	Svart

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 144

