



FEARLESS PERFORMANCE®

**114.0766**


Montagehandskar Powerfit®

POWERFIT®
 BY GRANBERG

 Nylon/Spandex® med mikrokapillär
 nitrilskumbeläggning

- Utmärkt nötningsmotstånd kombineras med fingerkänsla och ventilerande egenskaper.
- Extra tunn nylonväv (18 gauge) förbättrar fingerkänslan och mjukheten ytterligare.
- Nitrilskumbeläggningsen drar vatten och olja åt sidan och frilägger greppytan för ett enastående torr- våt- och oljgrepp.
- Skyddar mot kontaktvärme upp till 100°C i 15 sekunder.
- Sanitized®-behandlade för att förhindra bakterietillväxt och ge en fräsch känsla.
- Oeko-Tex® 100-godkända.

Standarder och skyddsklasser



Lämpliga för:

Lätt till medeltungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning och lager.



Andas

För
precisionsarbete

BRANSCH:

Jordbruk

Bilindustri & bilmek

Bygg & anläggning

Skogsbruk

Lager & logistik

Underhåll

Olja, gas & gruvdrift

Papper & massa

Detaljhandel

EN-STANDARD:

EN 420:2003

OEKOTEX100

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 388:2003

CE Cat.II

TYP AV SKYDD:

Nötningsmotstånd

PRODUKTEGENSKAPER:

Andas

För precisionsarbete

Sömlös

PRODUKTFAKTA

Foder :	Nylon/Spandex®
Doppningsmaterial :	Nitril
Grepp :	Torrgrepp, Våtgrep, Oljgrepp
Passform :	Tight
Storlek :	6 7 8 9 10 11 12

PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 144

