



LUBRISE

TECHNOLOGY

LUBRISE PRO-X

Multipurpose Grease

ART.NR: 222

PRODUKTBESKRIVNING

Lubrise PRO-X är ett avancerat, högtrycksbeständigt smörjfett utvecklat för att möta de tuffaste kraven inom entreprenad, gruvdrift och tung industri. Det ger långvarigt skydd, minskar friktion och förhindrar slitage även under extrema temperaturer, höga laster och smutsiga miljöer. Utformat för professionella användare som inte har tid för driftstopp.

EGENSKAPER

- Klarar höga belastningar utan att pressas ut.
- Förlänger livslängden på lager, bussningar och leder.
- Bibehåller smörjförmågan även i fuktiga och våta miljöer.
- Temperaturområde -30°C till +130°C.
- Skyddar effektivt mot rost och oxidation.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Entreprenadmaskiner (grävare, hjullastare, dumptrar).
- Tunga fordon och industriella anläggningar.
- Marin miljö.
- Lager, leder, glidytor och pivotpunkter under hög belastning.
- Utrustning som utsätts för vibrationer, vatten, stötar och smuts.

TEKNISK DATA

Färg	Röd	Penetration.....	265-295
NLGI grad	2	Droppunkt	140°C
Basolja	Paraffin	Temperaturområde.....	-30°C...+130°C
Basoljeviskositet	720	Timken OK Load lbs	60
(vid 40°C mm ² /s)		Oxidationsstabilitet	0,21-0,47
Förtjockningsmedel.....	Kalcium	Oljeseparation.....	<2%

FÖRPACKNINGAR

222 Fettpatron 400 g
222LS Skruvpatron 400 g LS
222-KG18 Hink 18 kg
222-Kg50 Fat 50 kg
222-KG180..... Fat 180 kg

WEBBPLATS

lubrise.se

E-POST

info@lubrise.se