

Golvlampa LUCTRA® VITAWORK® UP 17 EU

Artikelnummer	394201	Antal per säljenhet	1 Set
Färg	Svart	EAN per säljenhet	4005546743721
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	16700 G
EAN per basenhet	4005546743721	Ursprungsland	DE



Produktbeskrivning

- Fristående LED-armatur med dagsljuskaraktär – för visuell komfort, estetik och ergonomi på kontoret.
- 17.000 lm för belysning av kontorsytor upp till ca. 25 m² – med optimerad energiförbrukning
- Dubbel asymmetrisk ljusfördelning för jämn och djup belysning av rummet
- Förbättrad visuell komfort för minskad ögonbelastning - ökad produktivitet och välmående
- Optimal ljuskvalitet med färgtemperatur 4.000 K och färgåtergivning Ra > 80
- Individuellt justerbar – separat kontroll av direkt och indirekt ljus
- Automatisk sensorteknik sparar energi och minskar driftskostnaderna
- Platt U-formad armaturfot – idealisk för vanliga skrivbord
- IEC-kontakt för flexibel placering samt enkelt underhåll och utbyte
- Tillverkad i Tyskland

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	54
Utvändig höjd (mm)	2035
Utvändig djup / längd	460 mm
Varumärke	LUCTRA®

Golvampa LUCTRA® VITAWORK® UP 17 EU

Antal lamphuvuden	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Höjd på lamphuvud 1 (mm)	21
Bredd på lamphuvud 1 (mm)	540
Kabellängd (mm)	3000
Djup på lamphuvud 1 (mm)	370
Stickkontakttyp	Typ C
Antiglid	Ja
Frisläppningshöjd (mm)	2029
Typ av fäste	C-formad bas / fot
Ljusriktning	Direkt / indirekt
Ljusedistribution direkt	Asymmetrisk
Ljusedistribution indirekt	Asymmetrisk
Max ljusflöde (lm), totalt	17000
Max ljusflöde (lm), direkt	1500
Max ljusflöde (lm), indirekt	15500
Färgtemperatur	4000 K
Ljutfärg	Neutral vit
Färgåtergivning	CRI (Ra) ≥ 80
Färgtolerans	< 3 SDCM
Bländtal UGR	≤ 11
LED	Ja
Elsladd	Utbytbar av tillverkare / specialist
Dimbar	Ja
Upp / nedljus separat dimbar	Ja
Justerbar ljusstyrka	Steglös
Justerbar ljutfärg	Steglös
Närvarosensor	Infraröd
Ljussensor	Ja
Material pekskärm	Plast
Belysning på pekskärm	Ja
Typ av operation	Touchpanel

Golvampa LUCTRA® VITAWORK® UP 17 EU

Standby-förbrukning	0.5
Ljusutbyte (lm/w)	> 156
Effekt (W)	108
IP-klass	I
IP-beteckning	IP 20
Energiklass	B
Energiklass	B
EPREL regnr direkt	2164894
EPREL regnr indirekt	2164897

LIGHT DISTRIBUTION CURVE



