

Golvlampa LUCTRA® VITAWORK® UP 14 HCL EU

Artikelnummer	394402	Antal per säljenhet	1 Set
Färg	Vit	EAN per säljenhet	4005546744261
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	16700 G
EAN per basenhet	4005546744261	Ursprungsland	DE



Produktbeskrivning

- Fristående LED-armatur med dagsljuskaraktär – för visuell komfort, estetik och ergonomi på kontoret.
- 14.000 lm för belysning av kontorsytor upp till ca. 25 m² – med optimerad energiförbrukning
- Dubbel asymmetrisk ljusfördelning för jämn och djup belysning av rummet
- Förbättrad visuell komfort för minskad ögonbelastning - ökad produktivitet och välmående
- Optimal ljuskvalitet med steglöst justerbar färgtemperatur från 2 700 K till 6 500 K och färgåtergivning Ra > 80
- Individuellt justerbar – separat kontroll av direkt och indirekt ljus
- Automatisk sensorteknik sparar energi och minskar driftskostnaderna
- Platt U-formad armaturfot – idealisk för vanliga skrivbord
- IEC-kontakt för flexibel placering samt enkelt underhåll och utbyte
- Tillverkad i Tyskland

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	540
Utvändig höjd (mm)	2035
Utvändig djup / längd	430 mm
Varumärke	LUCTRA®

Golvampa LUCTRA® VITAWORK® UP 14 HCL EU

Antal lamphuvuden	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Höjd på lamphuvud 1 (mm)	21
Bredd på lamphuvud 1 (mm)	540
Kabellängd (mm)	3000
Djup på lamphuvud 1 (mm)	370
Stickkontakttyp	Typ C
Antiglid	Ja
Frisläppningshöjd (mm)	2029
Typ av fäste	C-formad bas / fot
Ljusriktning	Direkt / indirekt
Ljusdistribution indirekt	Asymmetrisk
Max ljusflöde (lm), totalt	14000
Max ljusflöde (lm), direkt	12500
Max ljusflöde (lm), indirekt	1500
Färgtemperatur	2700 K - 6500 K
Ljüsffärg	Varmvitt, neutralvitt, kallvitt
Human Centric Lighting / Biologiskt Effektiv Ljus	Ja
Färgåtergivning	CRI (Ra) ≥ 80
Färgtolerans	< 3 SDCM
Bländtal UGR	≤ 12
LED	Ja
Elsladd	Utbytbar av tillverkare / specialist
Dimbar	Ja
Upp / nedljus separat dimbar	Ja
Justerbar ljusstyrka	Steglös
Justerbar ljüsffärg	Steglös
Närvarosensor	Infraröd
Ljussensor	Ja
Material pekskärm	Plast
Belysning på pekskärm	Ja
Typ av operation	Touchpanel

Golvampa LUCTRA® VITAWORK® UP 14 HCL EU

Standby-förbrukning	0.5
Ljusutbyte (lm/w)	> 137
Effekt (W)	105
IP-klass	I
IP-beteckning	IP 20
Energiklass	B
Energiklass	B
EPREL regnr direkt	2164895
EPREL regnr indirekt	2164898

LIGHT DISTRIBUTION CURVE



