

JLM Performance DPF/GPF Cleaning Spray

500ml

Rengör filtret. Återställ prestandan.

JLM Diesel DPF & Bensin GPF Skumspray tar snabbt och effektivt bort sot, partiklar, kol och andra avlagringar från förorenade dieselpartikelfilter (DPF) och bensinpartikelfilter (BPF) utan att filtret behöver demonteras.

Fordon som huvudsakligen används för korta resor eller sällan körs på motorvägar når ofta inte tillräckliga avgastemperaturer för korrekt regenerering av partikelfiltret. Detta resulterar i dålig regenerering, minskad motorprestanda och ökad bränsleförbrukning. JLM Diesel DPF & Bensin GPF (Gasoline Particulate Filter) skumspray erbjuder en effektiv lösning på dessa problem.

Den avancerade skumformuleringen säkerställer förlängd kontakttid och optimal vidhäftning till den interna filterstrukturen, vilket gör att avlagringar kan lossas och upplösas mer noggrant. Produkten återställer partikelfiltrets fulla flödeskapacitet, vilket gör att avgaserna kan passera fritt igen utan mottryck.

Fördelar:

- Tar bort envisa kol och sotavlagringar
- Förbättrar förbränningsprestanda
- Förbättrar sotnedbrytningens effektivitet
- Återställer filterkapaciteten
- Förhindrar effektförlust orsakad av igensatta filter
- Rengör filter utan demontering

Rekommenderas för: Fordon som huvudsakligen används för korta resor och som lider av igensatta eller dåligt regenererade DPF- eller GPF-filtre.

Användning:

För alla dieselmotorer och bensinmotorer utrustade med partikelfilter.

Bruksanvisning:

1. Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
2. Skaka väl före användning och håll aerosolburken upprätt under hela proceduren.
3. Låt motorn komma upp i driftstemperatur och stäng sedan av den. Ta bort temperatursensorn och/eller tryckgivaren.
4. Sätt in sprayröret med specialmunstycket i öppningen som vetter mot partikelfiltret.
5. Spraya hela innehållet i burken som skum i DPF- eller GPF-filtret.
6. Sätt tillbaka temperaturgivaren och/eller trycksensorn.
7. Regenerera partikelfiltret med hjälp av diagnostisk utrustning eller genom att testköra fordonet 25-30 minuter på högre varvtal 2500-3000.
8. Kontrollera motorstyrsystemet för felkoder och radera dem om de finns.



PRODUCT INFORMATION

Art. Nr:	J02224	Barcode:	8718274352245
Hs Code:	34029010	Ufi Code:	TX46-70H1-800P-U0G3
Pack Size:	500ml	Quantity in box:	12
Flash Point °C:	-97 °C	Boiling Point °C:	-44,5
Colour:	White	Density at 20 g/cm³ °C:	~0,944

 **JLM**[®]
LIQUID TOOLS
jmlubricants.com