

Diesel & Petrol EGR Cleaner

500 ml

Den snabba lösningen för ren lufttillförsel och bästa möjliga dieselprestanda.

JLM Diesel Air Intake & EGR Cleaner avlägsnar envisa föroreningar, även rostbeläggningar, från insuget och avgasåterföringssystemet. I dieselmotorer kan sot ansamlas vid körning på låga varvtal, sparsam körning eller korta resor. Om motorn blir nedsmutsad sprids avlagringarna snabbt genom hela insugssystemet. Motorn kan då gå ojämnt och till slut stanna.

Smutsen försvinner inte av sig själv eller genom vanlig motorvägskörning. Insugssystemet behöver rengöras.

JLM Diesel Air Intake & EGR Cleaner är ett kraftfullt rengöringsmedel för ventilen i avgasåterföringssystemet (EGR), hela insugssystemet och insugsventilerna i topplocket. Produkten återställer lufttillförseln till motorn. Det förbättrar motoreffekt och acceleration och minskar röken från avgaserna. Använd produkten om motorn går ojämnt på tomgång eller stannar utan förvarning.

Fördelar

- Rengör effektivt avgasåterföringssystemet (EGR).
- Löser upp rost, smuts och sotavlagringar.
- Optimerar lufttillförseln till motorn.
- Förbättrar effekt och acceleration.
- Motverkar ojämn tomgång.

Rekommenderas för

Dieselmotorer med ojämn tomgång, effektförlust eller sotrelaterade begränsningar i luftflödet. Särskilt lämplig för fordon som ofta körs på låga varvtal, korta sträckor eller under förhållanden som gynnar avlagringar i EGR och insug.

Användningsområde

För alla dieselmotorer och alla bensinmotorer.



Användning och produktinformation

Diesel & Petrol EGR Cleaner • 500 ml • J02710

Så använder du produkten

1. Skaka burken ordentligt före användning.
2. Kör bilen tills motorn nått arbetstemperatur och stäng sedan av motorn.
3. Lossa slangen mellan turbon och luftfiltret.
4. Starta motorn och håll den vid cirka 2 000 varv/minut.
5. Spraya ungefär halva aerosolburken med JLM Diesel Air Intake & EGR Cleaner i insuget från cirka 20 cm avstånd. Spraya upprepade gånger i korta intervall om 1-2 sekunder tills motorn går jämnare.
6. Sätt tillbaka slangen mellan turbon och luftfiltret så att motorstyrningen kan återställa sig.
7. Kör cirka en kilometer för att avlägsna sotavlagringarna.

För detaljerade instruktioner, besök JLM:s webbplats och se instruktionsvideon.

Produktinformation

Artikelnummer	J02710	Streckkod	8718274350050
HS-kod	38140090	UFI-kod	QPG7-60XY-4005-AWPF
Förpackningsstorlek	500 ml	Antal per kartong	12
Flampunkt	-97 °C	Kokpunkt	-44 °C
Färg	Transparent	Densitet vid 20 °C	0,745 g/cm³

Uppgifterna i detta blad är korrekta såvitt vi vet. Rekommendationer och förslag lämnas utan garanti, eftersom användningsförhållandena ligger utanför vår kontroll. Vi tar inget ansvar för skador till följd av ofullständigheter, försumlighet och/eller felaktigheter i detta informationsblad. De angivna typvärdena utgör ingen specifikation, och informationen innebär ingen rättsligt bindande försäkran om särskilda egenskaper eller lämplighet för ett visst ändamål.