

ARDECA MOTO-TEC 10W40

SEMI-SYNTETISK 4-TAKTS MOTORCYKELOLJA.

Speciellt framtagen för utmärkt skydd av motor, växellåda och våtkoppling.

MOTO-TEC 10W40 är en multigrade olja, baserat på hydrocrackad basolja. Användningen av dessa speciella basoljor i formuleringen av denna kvalitet på oljan, säkerställer en hög flytenhet vid låga temperaturer. Denna olja ger lättare starter och en direkt och rätt oljecirkulation samt perfekt smörjning av alla vitala delar av motorn.

Specifikationer:

- JASO MA2
- API: SG
- CCMC G4

Användningsområden

MOTO-TEC 10W40 rekommenderas för ett brett sortiment av hög-effekts 4-takts motorcyklar.

MOTO-TEC 10W40 överskrider specifikationerna för API SL och JASO MA 2 såväl som kraven av många globala 4-takts motorcykeltillverkare.

Egenskaper och fördelar

- MOTO-TEC 10W40 ger ett utmärkt skydd av motor, växellåda och våtkoppling som används i fyrtakts motorcyklar och ger högsta möjliga driftsäkerhet även under de mest krävande körförhållanden.
- MOTO-TEC 10W40 har en mycket god termo-oxidativ stabilitet, minimerar avlagringar och slambildning.
- MOTO-TEC 10W40 har exceptionellt slitageskyddande egenskaper som skyddar vitala motor- och växelkomponenter som leder till lägre underhållskostnader. Kontrollerade friktionsegenskaper eliminerar slirande koppling och förbättrar effektiv drift av fordonet.
- MOTO-TEC 10W40 oljans goda lågtemperaturegenskaper möjliggör enkel start vid låga temperaturer och säkerställer effektiv smörjning och slitageskydd redan vid startögonblicket.

Typiska egenskaper

Test	Metod	Enheter	Genomsnitts Resultat
SAE			10W40
Densitet vid 15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	872
Viskositet vid 40°C	ASTM D 7042	mm ² /S	99
Viskositet vid 100°C	ASTM D 7042	mm ² /S	14,9
Viskositets Index	ASTM D 2270	-	160
Flam punkt COC	ASTM D 92	°C	210
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D 97	°C	-33
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	7,9
Askhalt	ASTM D 874	%	0,96

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna egenskaperna på våra produkter för att låta våra kunder dra nytta av de senaste utvecklingarna.



TEKNISKT PRODUKT DATABLAD

ARDECA MOTO-TEC 10W40

Jan 2014

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.



Josema Trading & Consulting, Bjurögatan 48, 211 24 Malmö
076 195 45 63