



Product Data

CHF FLUID

HELSYNTETISK STYRSERVOOLJA

Ardeca CHF FLUID är en helsyntetisk servoolja baserat på noggrant utvalda basoljor av mycket hög kvalitet. Ardeca CHF Fluid är en "multifunktionell" hydraulvätska speciellt konstruerad för användning i alla kretsar och i temperatur nivåer mellan -40 °C och 130 °C. Denna vätska har en mycket hög viskositetsindex, en exceptionell oxidationsstabilitet, anti skum och rostskyddande egenskaper. Den har en unik friktionsminskande tillsats för minskning av slitage och bullerdämpning av hydraulpumpen.

★ ANVÄNDNING

Denna mångsidiga vätskan kan användas i följande applikationer: hydrauliska suspensioner, stötdämpare, hydrostatiska drivsystem, centraliserade hydrauliska kretsar, styrservosystem och nivå kontroller. Den är även lämplig för upphängningssystem och styrservosystem på MAN lastilbar.

★ PRESTANDA NIVÅ

- CHRYSLER MS 5931
- FORD WSS-M2C204-A
- GM 9985835
- MAN M3289
- MB 345.0
- OPEL GM 1940766
- SAAB 9-3 POWER STEERING, SAAB 9-5 POWER STEERING
- VOLVO 1161529-1
- VW TL 521.46
- ZF TE-ML 02K, ZF TE-ML 09B

★ EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Enstående flytbarhet vid låga temperaturer hjälper utmärkt vid kallt väder styrförhållanden och slitage.

Erbjuder tyst systemdrift och hjälper till att minimera oljud från styrservopumpen.

Exceptionell oxidationsstabilitet.

Utmärkt skydd mot korrosion och skumbildning.

★ TYPISKA EGENSKAPER

	Enheter	Genomsnitts Värde
Densitet vid 15 °C	Kg/L	0.823
Viskositet 40 °C	mm ² /s	19.2
Viskositet 100 °C	mm ² /s	6.3
Viskositet Index		322
Flampunkt	°C	156
Brookfield viskositet vid -40 °C	mPas	
Färg		grön

★ FÖRPACKNINGAR



ARDECA CHF FLUID

Mars 2016

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning.

JOSEMA

Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö

Tel. 076 1795 45 63, E-Post info@josema.se