



Product Data

## HD MONOGRADE 60

---

### MINERAL MOTOROLJA

Ardeca HD Monograde är en universal rak 60 motorolja producerad av hög kvalitets solvent raffinerade basoljor och välbalanserat val av tillsatser så kallade additiver. För effektivt skydd av motorer vid höga driftbelastningar med en utmärkt rengöringsförmåga för att förhindra insättningar i de heta zonerna i motorn.

#### ★ ANVÄNDNING

Denna universala raka singel grade smörjande oljan är lämplig för bensen och dieselmotorer, med eller utan överladdning. Utmärkt för användning vid racing under sommaren.

#### ★ PRESTANDA NIVÅ

- ACEA E2-96
- API SG/CF
- MB 227.0/228.0
- MAN 270

#### ★ EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Har en utmärkt rengöringsförmåga, förhindrar bildning av avlagringar i de heta zonerna av motorn.

Har en mycket aktiv dispersion, vilken förhindrar bottenfällningar och slam.

Har en kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning.

Har en låg askhalt.

## ★ TYPISKA EGENSKAPER

	Enheter	Genomsnitts Värde
Densitet vid 15 °C	Kg/L	0.899
Viskositet 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	290.60
Viskositet 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	23.50
Viskositet Index		101
Flampunkt	°C	246
Lägsta Flytttemperatur	°C	-18
TBN	mgKOH/g	7.1

## ★ FÖRPACKNINGAR



200 L

ARDECA HD MONOGRADE 60

Jan 2016

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning.



Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö

Tel. 076 1795 45 63, E-Post [info@josema.se](mailto:info@josema.se)