



## Product Data

# SPORT BRAKE FLUID DOT 4

## HELSYNTETISK RACING BROMSVÄTSKA

ARDECA SPORT BRAKE FLUID DOT 4 rekommenderas för alla hydrauliska bromsar och kopplingsställdon som kräver syntetisk vätska utan silikon. Den är speciellt utvecklad för att motstå extrema temperaturer från racing carbon och keramiska bromssystem som tillåter minimering av luftingången för bromskylning. Kan även användas med konventionella stålrotorer och kopplingsystem. Ardeca Sport Brake Fluid DOT 4 vida överträffar kraven för DOT 3-, DOT 4- och DOT 5.1 (förutom för DOT 5.1 viskositet vid -40°C).



### ★ ANVÄNDNING

- Undvik att blanda med polyglykolbaserad bromsvätska.
- Blanda inte med silikon (DOT 5 silikonbas) eller mineralvätskor (LHM).
- Förvara bromsvätskan i sin ursprungliga behållare, tätt stängd för att förhindra fuktabsorption.
- Aggressiv kemisk produkt vid kontakt med händer, färg eller lack.
- Vid hudkontakt, skölj noggrant med vatten.

### ★ PRESTANDA NIVÅ

- US FMVSS 116 DOT 4
- SAE J1703 & J1704
- ISO 4925

## ★ EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

ARDECA SPORT BRAKE FLUID DOT 4 har en mycket hög torr kokpunkt 312 °C och våt kokpunkt på 204 °C , som vida överträffar kraven för DOT 4 och DOT 5.1 och speciellt utvecklad för motorsport där höga krav ställs på bromssystemet att tåla extrema temperaturer, vilket gör den mycket lämplig för racingbilar utrustade med carbon & keramiska bromssystem.

## ★ TYPISKA EGENSKAPER

	Enheter	Genomsnitts Värde
Viskositet 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	2.59
Torr Kokpunkt (reflux)	°C	312
Våt kokpunkt (reflux)	°C	204
pH – 50% i etanollösning	°C	7.15
Viskositet -40 °C	mm <sup>2</sup> /s	1698
Densitet vid 20 °C	Kg/L	1.078

## ★ FÖRPACKNINGAR

ARDECA SPORT BRAKE FLUID DOT 4

Juni 2018

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning.



Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö

Tel. 076 195 45 63, E-post: info@josema.se