



Product Data

UNI GEAR LS 75W140

SYNTETISK VÄXELLÅDSOLJA

Ardeca Uni Gear LS 75W140 är ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda högraffinerade basoljor. Detta är en högpresterande transmissionsolja för alla differentier, inklusive de som är utrustade med "Limited Slip" mekanism. Denna växellådsolja kännetecknas av en exceptionellt hög viskositetstabilitet vid olika temperaturer och en mycket hög flytbarhet vid låga temperaturer.

★ ANVÄNDNING

Denna växellådsolja används i högt belastade axlar och reduktionsväxlar i bilar, lastbilar och off-road utrustning. Den har limited slip egenskaper, och rekommenderas specifikt till 4 hjulsdrivna fordon.

★ PRESTANDA NIVÅ

- API GL 4+, GL-5 / LS
- MIL-L-2105 E
- BMW MSP/A
- SCANIA STO 1.0 box
- MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3
- MB 235.8
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
- IVECO axles
- VOITH 3.325-340
- Arvin Meritor 0-76N
- INTERNATIONAL TMS-6816
- DAF

★ EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Friktionsegenskaper: Ger en mycket mjuk växling, inga vibrationer.

Slitageskydd: Ger utökad livslängd på växellådan.

Förlängd oljelivslängd: Utmärkt termisk och oxidationsstabilitet.

★ TYPISKA EGENSKAPER

| | Enheter | Genomsnitts Värde |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Densitet vid 15 °C | Kg/L | 0.905 |
| Viskositet 40 °C | mm ² /s | 170 |
| Viskositet 100 °C | mm ² /s | 26.5 |
| Viskositet Index | | 195 |
| Flampunkt | °C | 160 |
| Lägsta Flytttemperatur | °C | -51 |

★ FÖRPACKNINGAR



ARDECA UNI GEAR LS 75W140

Mars 2016

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning.



Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö

Tel. 076 1795 45 63, E-Post info@josema.se