



## Product Data

# UNI GEAR LS 75W90

---

## HELSYNTETISK VÄXELLÅDSOLJA

Ardeca Uni Gear LS 75W90 är ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda högraffinerade basoljor. Denna oljan är ett Extrem Pressure smörjmedel för differentier som är utrustade med Limited Slip eller med låsnings mekanism, som kräver ett smörjmedel med låg viskositet.

### ★ ANVÄNDNING

Denna oljan används främst till hypoid bakaxlar med Limited Slip funktion, och fördelningslåda på bilar med hög effekt, SUV:s och alla 4-hjulsdrivna (AWD). Lämplig för SAE 75W90 och 75W85 applikationer.

### ★ PRESTANDA NIVÅ

- API: GL 4+, GL-5 / LS
- MIL: MIL-L-2105 E
- SCANIA STO 1.0 BOX
- MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3
- MB 235.8
- ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
- IVECO AXLES
- VOITH 3.325-340
- ARVIN MERITOR 0-76N
- INTERNATIONAL TMS-6816
- DAF

### ★ EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Friktionsegenskaper: Ger en mjuk växling.

Slitageskydd: Ger förlängd livslängd.

Förlängd oljelivslängd: Optimerad termisk och oxidations stabilitet.

## ★ TYPISKA EGENSKAPER

	Enheter	Genomsnitts Värde
Densitet vid 15 °C	Kg/L	0.874
Viskositet 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	78.80
Viskositet 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14.40
Viskositet Index		192
Flampunkt	°C	172
Lägsta Flytttemperatur	°C	-45

## ★ FÖRPACKNINGAR

### 1 liter

ARDECA UNI GEAR LS 75W90

Okt 2016

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning.



Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö

Tel. 076 1795 45 63, E-Post [info@josema.se](mailto:info@josema.se)