

ARDECA POLY GEAR 75W80

SEMI SYNTETISK TRANSMISSIONSOLJA MED EXTREM PRESSURE (EP) ADDITIV

ARDECA POLY GEAR 75W80 är en växellådsolja för extrema tryck i växellådor, speciellt framtagen för att fungera i de mest krävande situationer; Hög fart, stötblastning och högt vridmoment vid låg fart. Ger en smidigare växling. Längre livslängd på växellådor.

Specifikationer och godkännanden:

- API GL 5
- MIL MIL-L-2105 C och D
- PSA (Peugeot-Citroen)
- FIAT DUCATO för transmissioner
- ROVER (100/200/400 typ för differential)

Användningsområden

ARDECA POLY GEAR 75W80 används till manuella växellådor och de flesta transaxlar.

Egenskaper och fördelar

Friktionsegenskaper: Ger en smidigare växling.

Anti-Slitage skydd: Ger växellådan längre livstid.

Extrem Pressure tillsatser: Minskar förslitning av de delar i växellådan som utsätts för mycket höga tryck

Typiska egenskaper

Test	Metod	Enheter	Genomsnitts Resultat
SAE			75W80
Densitet vid 15°C	D4052	Kg/m ³	880
Viskositet vid 40°C	D445	cSt	48,3
Viskositet vid 100°C	D445	cSt	8,5
Viskositets Index	D2270		154
Flampunkt COC	D92	°C	190
Lägsta Flyttemperatur	D6892	°C	-45

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna egenskaperna på våra produkter för att låta våra kunder dra nytta av de senaste utvecklingarna.

ARDECA POLY GEAR 75W80

Jan 2015

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.