

ARDECA UNI-MATIC

SYNTETISK ATF OLJA

UNI-MATIC är en syntetisk transmissionsolja för automatväxellådor med mycket högt viskositetsindex, utmärkt oxidations stabilitet, utmärkta friktions- och slitageskyddande egenskaper. UNI-MATIC uppfyller kraven av de flesta amerikanska, japanska och europeiska bil tillverkare. UNI-MATIC har multifunktionell användning och kan även användas till servo system som servoolja, där kraven möts.

Specifikationer och godkännanden:

- FORD MERCON
- MERCON V
- GM DEXRON III-H, DEXRON III-G, DEXRON IID
- CHRYSLER ATF +3 OCH +4
- AISIN-WARNER JWS 3309, AISIN-WARNER JWS 3314, AISIN WARNER JWS 3317
- TOYOTA TYPE-IV, TOYOTA TYPE T-III, TOYOTA TYPE T-IV
- VW G 055 025, VW G 052 025, VW G 052 055, VW G 052 162, VW G 052 533, VW G 052 990
- MB 236.11, MB 236.3, MB 236.7, MB 236.10, MB 236.3
- ALLISON TES 295, ALLISON C4
- BMW ETL 7045E, BMW ETL 8072B, BMW LA 2634, BMW LT 71141
- HYUNDAI SP-III
- HONDA ATF Z-1
- NISSAN MATIC-J, NISSAN MATIC-K, NISSAN MATIC-W
- MITSUBISHI DIAMOND SPII, MITSUBISHI DIAMOND SPIII
- VOITH G 607

Användningsområden

UNI-MATIC kan användas i automatiska växellådor och momentomvandlare till de flesta personbilar, terrängfordon, SUVs etc.

UNI-MATIC har multifunktionell användning och kan även användas som styrservoolja, där kraven möts.

Egenskaper och fördelar

- Utmärkt oxidationsstabilitet vilket innebär ökad renhet i växellådan och bibehållen hög funktion och livslängd.
- Utmärkt friktionsstabilitet leder till mjukare växlingsfunktion med potentiell bränslebesparing där även det höga viskositetsindexet garanterar god smörjning under såväl höga driftstemperaturer som låga starttemperaturer.
- Utmärkt slitageskyddande teknologi som skyddar växlarnas känsliga komponenter vilket ger en utökad livslängd för transmissionen.

Typiska egenskaper

Test	Metod	Enheter	Genomsnitts Resultat
Färg			Röd
Densitet vid 15°C	D4052	kg/m ³	861
Viskositet vid -40°C	D2983	cP	12.000
Viskositet vid 40°C	D445	cSt	35,6
Viskositet vid 100°C	D445	cSt	8,1
Viskositets Index	D2270		212
Flampunkt (COC)	D92	°C	178
Kopparkorrosion	D130		1b

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna egenskaperna på våra produkter för att låta våra kunder dra nytta av de senaste utvecklingarna.



TEKNISKT PRODUKT DATABLAD

ARDECA UNI-MATIC

Juli 2014

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.



Josema Trading & Consulting, Bjurögatan 48, 211 24 Malmö
076 195 45 63