

DOWNLIGHTS

LED downlight med hög ljuskvalitet!

Denna infällda spotlight har allt som krävs av en riktigt bra spot. Ljuskälla inflyttad djupt i armaturhuset och avbländad lins så att ljuset inte bländar. Elegant design och kvalitetskänsla. Enkel installation med lättmanövrerade fjädrar. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

DOWNLIGHTS – MILALED

Art.Nr	LED	Effekt	Kelvin	Färg	Spridningsvinkel	Armaturlumen	Mått
2000-DL-7-2700-V	COB	7 watt	2700K	vit	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-3000-V	COB	7 watt	3000K	vit	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-4000-V	COB	7 watt	4000K	vit	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-6000-V	COB	7 watt	6000K	vit	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-2700-S	COB	7 watt	2700K	svart	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-3000-S	COB	7 watt	3000K	svart	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-4000-S	COB	7 watt	4000K	svart	36°	700	85x55mm
2000-DL-7-6000-S	COB	7 watt	6000K	svart	36°	700	85x55mm



Applikationsexempel

Takmonterade Downlights som passar i alla typer av rum i privata lägenheter och villor. Ett bra allmänljus och den har en lins som bländar av ljuset och man får ett mjuk behagligt ljus. Perfekt som grundbelysning i kök, vardagsrum och hall.

Drivdon

Downlight levereras med drivdon.

Kvalitet och energieffektiv

Genom att använda högkvalitativ LED och exakt optisk design, stoltserar vår downlight med högt ljusflöde och jämn ljusfördelning. Armaturen är energisnål och miljövänlig jämfört med traditionella belysningsprodukter. Vår downlight har lägre energiförbrukning och längre livslängd, vilket minskar energinkonsumtion och koldioxidutsläpp, i linje med konceptet grönt miljöskydd. Med en förstklassig värmeavledningsdesign och skyddsklass, säkerställer vi produktstabilitet och säkerhet.



Teknisk information

Varumärke: Milaled
Armaturlumen (lm): 700
Märkspänning (V): 165 - 260
Spänningstyp: AC
Material: Aluminium
Ljusfördelare: Reflektor
Justerbarhet: Ej justerbar
Färg: Vit / Svart
Ljuskälla: COB LED
Ljuskälla ingår: Ja
Utbytbarhet: Ej utbytbar LED
Färgtemperatur (K): 2700 - 6000
Färgåtergivning (Ra): >90
Spridningsvinkel (°): 36
Ljusspridning: Symmetrisk
Ljusfördelning: Direkt
Antal ljuskällor (st): 1
Antal LED (st): 1
Livslängd: 50 000h
Nominell livslängd (h): 50 000
IP-Klass: 44
Montage: Infällt
Infästning: Montagefjäder
Taktjocklek intervall (mm): 3-26
Håltagning (mm): 75
Övertäckning med isolering: Nej
Godkännande: CE
Produktgaranti: 2 år

Drift och anslutning

Dimbar: Ja
Dimning Dali: Nej
Färg på ljus justerbar: Nej
Styrning: Fasdimring (Bakkant), Fasdimring (Framkant)
Drivdon ingår: Ja
Drivdonmodell: Konstanström
Drivdonstyp: Friliggande
Utbytbart drivdon: Ja
Anslutning: Snabbplint

