

SCHAKTBELYSNING

Vår silikonbaserade och halogenfria schaktbelysning för hiss är utrustad med den senaste COB LED tekniken. IP65 och för installation i tuffa miljöer. Levereras med anslutningskabel och EU-plug, samt fästmaterial.

SCHAKTBELYSNING – HISS

Art.Nr	Effekt	Längd	AC	Lumen	Kelvin	Anslutning
20000-LW-230-11	10W/m	11 meter 2-3 plan	230V	800lm/m	6000K	H05VV-F 2x0,75 + EU Plug
20000-LW-230-14	10W/m	14 meter 3 plan	230V	800lm/m	6000K	H05VV-F 2x0,75 + EU Plug
20000-LW-230-17	10W/m	17 meter 4 plan	230V	800lm/m	6000K	H05VV-F 2x0,75 + EU Plug
20000-LW-230-20	10W/m	20 meter 5 plan	230V	800lm/m	6000K	H05VV-F 2x0,75 + EU Plug
20000-LW-230-23	10W/m	23 meter 6 plan	230V	800lm/m	6000K	H05VV-F 2x0,75 + EU Plug
By request	10W/m	26-50 m 7-13 plan	230	800lm/m	6000K	H05VV-F 2x0,75 + EU Plug

TILLBEHÖR – HISS

Art.Nr	Benämning	Funktion	Övrigt
20000-DSKIT	Dragströmställare FR 573 på plåt + 5 M Anslutningskabel	Bistabil brytare	Levereras monterad på plåt, med 5 M halogenfri anslutningskabel 3G1,5
20000-STKIT	Snörtändning ON/OFF med 50 meter snöre(3,5mm), trapetsöglor, vikt och skyltar	ON/OFF	Levereras som komplett kit

Applikationsexempel

Belysning för hissschakt.

Funktioner

Med modern COB LED teknik levererar vår schaktbelysning ett kvalitativt ljus. Det i kombination med låg energiförbrukning och lång livslängd (50 000h). Levereras med anslutningskabel och EU-plug, samt fästmaterial i form av buntbandsplugg 8mm och buntband.

Kundanpassning

Kundanpassa din schaktbelysning i önskad längd. Med eller utan dragströmställare? Speciallängd på anslutningskabel? Vi levererar enligt kundönskemål.

