

SPRÜH
FOLIEN
ENTFERNER

FOLIATEC®.com

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTION • MODE D'EMPLOI

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt worden sein.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliattec.com,
ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt.

Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie
in unserem Online-Blog unter www.foliattec.com/blog/faqs
Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes.

Visit our website at www.foliattec.com to see if the instructions provided represent the latest version.

Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks
can be found in our Online-Blog under www.foliattec.com/blog/faqs

Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

FOLIATEC.com. ist ein international eingetragenes Warenzeichen der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany.
FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH + Co Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen
vorbehalten. | Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com. Verstöße werden gerichtlich verfolgt.
| All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

Stand 03/15

S P R A Y
F I L M
R E M O V E R

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
techsupport@foliatec.de, www.foliattec.com



DEUTSCH

BITTE BEACHTEN:

Lesen Sie die Montageanleitung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Geeignet zum Entfernen von:

- zu dünn gesprühter Sprüh Folie
- Sprüh Folien Resten
- mit UV-Strahlung und Bremsenstaub stark belastete Sprüh Folie

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Wegen der Vielfalt der vorliegenden Untergründe bitten wir um eine Vorabprüfung an einer verdeckten Stelle. FOLIATEC übernimmt keine Haftung bei der Anwendung auf lackierten Oberflächen.

- 1 Betroffene Stelle mit Sprüh Folien Entferner einsprühen.
- 2 1 Minute einwirken lassen.
- 3 Anschließend Sprüh Folie mit Hochdruckreiniger ablösen.
- 4 Vorgang ggf. wiederholen.

ENGLISH

PLEASE NOTE:

Please read instructions thoroughly before starting.

SCOPE OF APPLICATION:

Suitable for removing:

- Spray Film that has been sprayed too thinly
- Spray Film residues
- Spray Film heavily loaded with UV radiation and brake dust

INSTRUCTIONS FOR USE:

Due to the diversity of surfaces, we ask you to do a prior test on a concealed spot. FOLIATEC does not assume any liability for usage on lacquered surfaces.

- 1 Spray affected area with Spray Film Remover.
- 2 Allow to work for 1 minute.
- 3 Afterwards remove Spray Film with high-pressure washer.
- 4 Repeat the process if necessary.

FRANÇAIS

NOTICE:

S.V.P Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

DOMAINE D'APPLICATION:

Approprié pour enlever:

- Spray Film vaporisé trop mince
- Résidus de film à vaporiser
- Film à vaporiser très pollués de rayonnement UV ou poussière de frein

INSTRUCTIONS DE POSE:

A cause de la diversité des superficies nous vous prions de faire un contrôle préalable à un point masqué. FOLIATEC décline toute responsabilité pour utilisation sur des surfaces laquées.

- 1 Vaporiser la partie concernée avec le décapant pour film à vaporiser.
- 2 Laisser agir 1 minute.
- 3 Éliminer les résidus avec un nettoyeur haute pression.
- 4 Répéter le processus si nécessaire.