

## JÄMFÖRELSETABELL LAGER

Följande lista över efterbeteckningar är tänkt att hjälpa dig att avkoda olika fabrikanter efterbeteckningar på lager.  
Ingen garanti / ansvar för att riktigheten av informationen i denna jämförelsetabell lämnas. Vid tveksamhet kontakta tillverkaren.

		⊘ x	Fabrikatet använder ingen efterbeteckning för denna egenskap Fabrikatet producerar inte denna variant						
FABRIKAT:		FAG	Koyo	NKE	NSK	NTN	SKF	SNR	ZEN
ALLMÄNT	Plåttätning	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ	ZZ
	Gummitätning	2RSR	2RS	2RSR	DDU	LLU	2RS1	EE	2RS
		2HRS		2RS2			2RSH		
	Lågfriktionstätning				VV	LLB	2RSL		
	Lagerspel större än normalt	C3	C3	C3	C3	C3	C3	J30	C3
Cylindriskt Rullager	Hållare av Glasfiber	TVP2	FG	TVP, TVP3	T, T7	T2	P,PH	G15	T
	Hållare av Stål	o, JP1	FS	⊘	W	J	J	G13, G28	o
	Hållare av Mässing	M1, M1A	FY, FW	M, M6	M	L1	MA, M	M	M
			LPR, LY	MA			ML		
	Optimerad Konstruktion	E, EX	R	E	E	E	EC	E	E
Sfäriskt Rullager	Hållare av Glasfiber	TVPB	FG	x	H	x	x	x	x
	Hållare av Stål	⊘	FC, FP	CE	C, CD	J	C (J)	A	C3
					EA, J	CC			
	Hållare av Mässing	MA, M	FY, Q	CE	CAM	J	CA	MB	CA
			MB	R	MB	M, MB	L1	CAC	M
	Smörjspår och hål	S	W33	W33	E4, W33	D1	W33	B33	W33
	Optimerad Konstruktion	E, E1	E	E	E	E	EC	E	E
För Vibrerande inbyggnad	T41A T41D	ROVS502	SQ34	U15VS	UAVS1	VA405	F800	x	
				VB		VA406			
Sfäriskt Kullager	Hållare av Glasfiber	TV, TVH	x	TV	TNG	TNH	TN	G14	x
							TN9	G15	
	Hållare av Stål	⊘	FC	⊘	J	⊘	J	⊘	x
Hållare av Mässing	M	FY	x	M	M	M	M	M	

# JÄMFÖRELSETABELL LAGER

FABRIKAT:		FAG	Koyo	NKE	NSK	NTN	SKF	SNR	ZEN
Koniska Rullager	Modifierad inre konstruktion	A	A	x	HR	ZZ	A	A,C, V	
	Förändrad Kontaktvinkel	B	C	B	C, D	C	B	B	
	ISO-dimensioner	X	X	X	X	X, U	X	X	X
Spårkullager	Hållare av glasfiber	TVH	MN, MG FN, FG	TV	TNG	T2	TN9	G14 G15	x
	Hållare av Förstärkt Polyamid	TB	FT	TB	x	x	x	x	x
	Hållare av Stål					J			
	Hållare av Mässing	M, MA	FY, P	M, MA	M	L1	M, MA	MA, M MB	M
	Optimerad Konstruktion	B, C	R	x	x	x	E	A	x
Vinkelkontakt kullager Enradiga	Kontaktvinkel 30°			A	x		A	x	x
	Kontaktvinkel 40°	B	B	B	B	B	B	B	B
	Hållare av Glasfiber	TVP	x	TVP	T85	T2	P	G14, G15	T
	Hållare av Stål	JP		J	W	J	J, F	x	
	Hållare av Mässing	MP	FY, P	MP	M	L1	M, MA	M, MB MA, M	M
	Lager för universell parning	UA	G	CB	G	G	CB	G	x
	O/X arranges, zero clearance	UO	x	x	x	x	x	x	x
	O / X Liten Förspänning	UL	GL	GA	GL	GL	GA	x	x
Vinkelkontakt kullager Dubbelradigt	Kontaktvinkel 25°	B	x	x	B		x	A	x
	Kontaktvinkel 30°	BD	x	x	x	x	A	x	x
	Kontaktvinkel 32°	x		B		x	A	B	x
	Kontaktvinkel 35°		x		x	x	x	x	x
	Kontaktvinkel 40°	x	x	x	x	x	x	x	
	Kontaktvinkel 45°C och delad innerbana	DA	DAC	D	x	x	D	x	x
	Hållare av Stål				J,		J1,		x
	Hållare av Glasfiber	TVH	MV, FG	TV	TNG	x	TN9	G14, G15	x
	Hållare av Mässing	M, MA	FY, P	M	M	x	M, MA	M	x