

# ANTI-SEIZE MONTAGE

## MONTAGEPASTA

*#209 Anti-Seize är en montagepasta baserad på mjukmetaller. Klarar +1100°C och är konstruerad för att minska friktion i t.ex. bultförband med tryck, värme & korrosiv miljö. Underlättar demontering och förhindrar galvanisk korrosion mellan olika metallegeringar.*

### **MONTERING**

Anti-seize är främst framtagen för bultförband och för att komponenter lätt ska kunna monteras och de-monteras med jämn friktion och jämnt vridmoment.

### **FÖRHINDRAR SLITAGE**

En beläggning av Anti-seize ger ett långvarigt skydd mot skärning, kärvning och korrosion. Efter perioder i svåra förhållanden av värmeexponering och vibrationer kan komponenter lättare demonteras och tid sparas.

### **MJUKMETALLER TÄTAR**

Innehåller finfördelade lamellpartiklar av aluminium, grafit och mikroniserat talk. Under tryck bildar dessa ämnen en enhetlig matris över metallen, vilket motverkar både slitage och inträngning av föroreningar.

### **LÅNGVARIGT SKYDD**

Anti-Seize är ett långtidsverkande smörjmedel i statiska applikationer som saknar smältpunkt och klarar +1100°C. Vattenresistent och skyddar mot korrosiva angrepp av syror, alkalier, salter m.m.

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:**

Bult · mutter · gängor · trapetsgängor · glidlager · borrar · borrar · bromsar · turbo · splines · avgas-system · ugnar · hjulbultar · m.m.



**FÄRG :** Silver  
**DROPPUNKT :** Ingen  
**ARBETSTEMP :** -> +1100°C  
**FÖRPACKNING :** 400 ml spray  
**ART. NR :** 209

**payback**  
LUBRICANTS

**209**