

SLIDE GUARD

KEDJE- & GEJDEROLJA

#309 Slide Guard är en högpresterande kedje- och gejderolja. Speciellt framtagen för att minimera förbrukning och slitage. Extremt trycktålig samt minimerar slitage och vibrationer vid glidande rörelser. Exceptionell förbrukningsminskning av gejderolja i verktygsmaskiner med skärvätska.

LÅG FRIKTION

Slide Guard är en paraffinsk mineral-olja med patenterade högtryckstillsatser som ger låg glidfriktion och minimerar slitage vid statisk belastning.

HÖG BELASTNING

Slide Guard är tryckförstärkt med molybden-disulfid och PTFE. Dessa ämnen ger extra skydd vid tryck, slag, vibrationer och vid perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig. Klarar tryck upp till 35 ton/cm².

LÅG FÖRBRUKNING

Slide Guard minskar slitage och förhindrar vibrationer även under perioder med låg smörjfilm. Detta ger mjuka och jämna rörelser i applikationen.

Vattenresistens och mycket hög vidhäftning gör att oljan stannar kvar betydligt längre i applikationen och därmed kan smörjintervallen eller volymen ändras radikalt.

FÖRDELAR I KEDJA & GEJDER

- Minimerar slitage
- Hög bärförmåga
- Hög vidhäftning
- Hög vattenresistens
- Utmärkt korrosionsskydd
- 2 - 4 ggr längre smörjintervall

VERKTYGSMASKINER (CNC)

- Minskad förbrukning 3-5 ggr
- Ökad livslängd på skärvätska
- Minskat systemunderhåll
- Förbättrad ytkvalitet
- Hög bärförmåga
- Hög vidhäftning
- Svåravspolad med vatten
- Förhindrar uppbyggnad av lack och avlagringar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CNC-maskiner · Hissar · Gejdrar · Kedjor · Trapetsgångar mm.

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR

Cincinnati Machine P-47, -50, -53, -63, -74. S.I.P. Manufacturing ISO 19378/ISO 6743-13 GA, GB.
DIN CGLP. U.S. Steel 224,
AGMA 9005-E02, 250.04, 251.02.



ISO VG : 220 cst

FLAMPUNKT : +239°C

FLYTTEMP : -18°C

FÖRPACKNING : 208, 20, 4 ltr

ART. NR : 309

payback
LUBRICANTS

309