

SUPREME

7000 LOW FRICTION

DELSYNTETISK 10W-30 / 15W-40

#374 Supreme 7000 är en multifunktionell, delsyntetisk motorolja för hela vagnparken. En stabil motorolja med avancerad additivteknik som ger ultralåg friktion och höga bränslebesparande egenskaper.

LOW SAPS

Supreme 7000 är en högpresterande lågfrikionsolja för moderna diesel- och bensenmotorer i lätta och tunga fordon. Uppfyller krav på låg halt av sulfataska, fosfor och svavel (Low Saps).

MULTIFUNKTIONELL

Supreme 7000 är utvecklad för moderna Euro 5 och 6 dieselmotorer och som en enhetlig motorolja för hela fordonsparken, med eller utan EGR, partikelfilter (DPF), katalysator eller katalytisk efterbehandlings-system (SCR).

STARK SMÖRJFILM

Innehåller en speciell additivteknik med upplöst molybden-disulfid och PTFE som ger låg friktion, förhindrar metallkontakt och klarar mycket hög belastning. Detta håller motorer i nyskick under lång tid.

HÅRDA FÖRHÅLLANDEN

Supreme 7000 är utvecklad för mycket hårda driftförhållanden och långa bytesintervaller.

FÖRDELAR

- Goda kallstartsegenskaper
- Ööverträffad oxidationsstabilitet
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning
- Högt viskositetsindex
- Hög värmeavledning
- Låg friktionskoefficient
- Tryckförstärkt
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Skumningsresistent
- Bränslebesparande
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Förhindrar cylinderpolering
- Långa bytesintervaller

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:

ACEA E7-12, E9-12, API CJ-4, CI-4, CI-4+, SM, MB: 228.3, 228.31, 228.5, 229.1, 229.5, Volvo: VDS-4, Duetz, MAN 271, 3275, MTU Typ 2, Renault RLD-3, Scania: LD-F, LDF-2, LDF-3 Iveco, DAF, Global Spec DHD-1, JASO DH-1, DH-2, Mack EO-0 +, Caterpillar: ECF-1-a, ECF-2, ECF-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel: 7SE 270, Power Guard Spec 93K218, 2000/4000 Cat 1 och Navistar.



SAE : 15W-40
VISKOSITET 40°C : 108 cst
100°C : 16 cst
150°C : 4,3 cst
-20°C : 5 700 cst
-25°C : 20 500 cst
FLYTTEMP : -30°C

SAE : 10W-30
VISKOSITET 40°C : 72 cst
100°C : 11 cst
150°C : 3.25 cst
FLYTTEMP : -39°C

VISKOSITETSINDEX : 154
SKUMTEST I : 0
II : 0
III : 0
FÖRPACKNING : IBC, 208, 20, 4
och 1 ltr
ART. NR : 374

payback
LUBRICANTS

374