

TWISTER ATF

HELSYNTET FÖR DE FLESTA

#399 Twister är en stabil, helsyntetisk och multifunktionell ATF för de flesta automatiska växellådor. Utvecklad för maximal dragkraft, ultralåg friktion, skumningsresistens och lång livslängd.

MULTIFUNKTIONELL

Twister är en exklusiv, helsyntetisk, automatisk transmissionsolja. Innehåller multifunktionella additiver för en mängd olika specifikationer till bilar och tunga fordon.

BÄTTRE DRAGKRAFT

Twister säkerställer ett utmärkt slitageskydd, stabilitet och dragkraft. Utvecklad för mycket tuffa förhållanden under lång tid.

FÖRÄNDRINGAR

Vid byte till Twister förbättras ofta växlingsfunktion. I många fall har växellådor med missljud eller växlingsstörningar återställts.

FÖRHINDRAR OLJELÄCKAGE

En unik egenskap är att Twister underhåller och rekonditionerar o-ringar och packboxar i hela systemet vilket minimerar inre och yttre oljeläckage. Detta förhindrar oönskade reparationskostnader.

FÖRDELAR:

- Ökar verkningsgraden
- Sänker arbetstemperaturen
- Utmärkta i låg temperatur
- Överlägsen värmestabilitet
- Mycket högt viskositetsindex
- Mjukare och tystare växling
- Exceptionellt lång livslängd
- Skumningsresistent
- Underhåller gummimaterial och förhindrar oljeläckage

REKOMMENDERAS TILL:

Audi, BMW, CAT, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford (LV), GM, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Volvo och entreprenadmaskiner m.m.

SPECIFIKATION:

Aisin Warner: JWS 3309, T IV. Allison: C3, C4, TES 295/ TES 389. American Motors: ATF +3 (SM-1716E), ATF +4 (MS9602). Audi/VW: G-055 052-162. G 055-025-A2 (JWS 3309). G 052-990. G 055 162 A1, A2, A6. G 060 162, 052 98, TL52162. BMW: 7405E (83 22 0 0 026922). LA 2634. LT 71141. P/N 83 222 152 426. Mini 83 22 0142 516/ 832 22 402 413 9 (JWS 3309). CAT: AT-1 & AT-1 HD. Chrysler/Mopar: ATF +3 (SM 1716E), ATF+4 (MS9602), P/N 05127382AA, AS 68 RC (T IV). Daewoo: LT 771141. Ford: Mercon, Mercon V, Mercon SP, FNR5/ P/N XL-12, M2C138CJ, M2C166H. GM: Type A, -TIV, Suffix A, Dexron II, II-D, IIE, III, III-E, III-G, III-H. Honda: ATF DW-1; ATF Z-1 P/N 0822-9001. Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP II,-III,-IV, J2, SPH-IV, SP-IV-RR, NWS-968, Red-1. ISUZU: Genuine ATF/Besco ATF-II, -III. Jaguar: LT 71141. Jeep: ATF +3, +4. JASO: A-1, JWS 3309. Mazda: M-III,-V, ATF M-5. MB: 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11. Mini Cooper: 83 22 0 42 4139 (JWS 3309) Mitsubishi: SP II,-III,-IV. Nissan: Fluid A, Matic -D,-J,-K,-S. Porsche: LT 71141, T IV (JWS3309). Saab: 93 165 147. Subaru: ATF, ATF-HP. Suzuki: 3314, 3317, ATF 3309, Matic D ATF. Toyota: Type -II,-III, T-1V, WS (JWS 3309), Vickers: I286, 2905S. Volvo: 4 - 6 växl 97340, 97341, T IV JWS 3309. ZF: TE-ML-02F, -03D, -11A,-11B,-14A,-14,-14C. (Ej för CVT lådor, Dexron VI (6) och Ford Typ F & G, Mercon, C, V,)



FÄRG : Röd

SAE : 10W

VISKOSITET 40°C : 36 cst

100°C : 7,7 cst

VISKOSITETSINDEX : 196

FLAMPUNKT : +206°C

FLYTPUNKT : -54°C

SKUMTEST I : 0

II : 0 (95°C)

III : 0 (125°C)

HÖGTEMPTEST : 0 (150°C)

FÖRPACKNING : 208, 20, 4, 1 ltr

ART.NR : 399

payback
LUBRICANTS

399