



SMÖRJTEKNIK

ALL-SYNTHETIC, FOOD GRADE CHAIN & GEAR OIL



585

Vitolja
NSF-H1 "EP"

Med rena smörjmedel menar vi...
- extra rent
med extra styrka...

- Överträffar NSF H1 krav för användning i livsmedels och medicinsk närmiljö
- Suveränt allround från -36 till +240°C
- Förstärkt smörjkraft åt 90% av livsmedelsanläggningens maskiner
- Förträfflig vidhäftning med en förmåga att *stanna kvar* och minimera torr ikuggning
- Maximalt energibesparande och håller packningar mjuk under mycket lång tid



SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

O 585 All-syntetic, food grade chain & gear lubricant, ett superformulerat högpresterande vitoljesmörjmedel i livsmedelsklass - H1.

Dessutom utvecklat för allroundanvändning i såväl arktisk kyla som tropisk värme.

O 585

Är något alldeles extra och givetvis klassad i den högsta livsmedels- och medicin- klassificeringsnormen NSF - klass H1.

Att nå dit ställer krav, men knappast så höga som... Vår interna standard,

- att behålla kravnivån i förlängda bytesintervall. Det låter kanske ambitiöst, men...

Tänk... dubbelt så lång livslängd halverar slitaget och t.ex 5-6 ggr längre livslängd ger ca 5-6 ggr mindre slitage o.s.v. ...tänk dig - driftsäkerheten !

Smörjkraften hos 585 är urstark och vidhäftningen synnerligen speciell, den har effektiva skumdämpare och en unik dynamisk viskositet.

Ord som låter bra, men... funktionen är t.o.m. bättre. Det betyder hög bärighet vid låga varv och en tunn fin homogen smörjfilm när varvtalen blir höga. Funktionen garanterar rätt smörjfilmstjocklek oavsett hastighet, alltid bra kylning, normal-tryck mot packningar och smörjfilm vid start-stopp.

Som om det räckte... den inre friktionen hos oljan tillhör de lägsta av alla. Något som i energisynpunkt övertygar, att temperaturen i växellådan blir minsta möjliga är en annan, att den är extremt skonsam mot packningar är en till...

585 har så många fördelar, låg energiförbrukning, lång livslängd, ger maximala oljefilmer, täta packningar... fördelar andra drömmer om - är här standard.

Användningen är en konsekvens av tekniken. En riktig styrka, t.ex temperaturregistret fr -36 till +240°C, den extremt låga tendensen att avdunsta eller oxidera vid hög temperatur, eller resistensen mot vatten, decinfektionsmedel, rengöringsmedel, ånga och ämnen i som ättiksyra, citronsyra, blodprodukter, animaliska fetter/oljor, fågel, frukt, fisk, skaldjur, kött, vegetabiliska oljor, extrakter, juicer...

585 har klass, knappt något är normalt, allt är mer, t.ex renheten och funktionen är något alldeles extra, allt har högre nivå...

... det är bara driftskostnaden som blir riktigt låg.

FAKTA

O 585 har utvecklats för högprestandasmörjning främst för den tunga delen (90%) av maskinutrustningarna inom en typisk industri där direkt kontakt med mat, medicin... kan ske.

O 585 rekommenderas till

• Växellådor • Kedjor • Gejder • Centralsmörjning • Transportörer • Lager • O.s.v
Överallt där det kan uppstå tillfällig kontakt med livsmedel, medicin etc

O 585 kan med fördel användas i

• Livsmedelsfabriker • Slakthusutrustning • Bryggerier • Konservfabriker
• Bagerier • Fiskindustri • Farmaceutisk tillverkning • Kosmetisk industri
• Mejerier • Förpackningsindustri för livsmedel • Pappersbruk
• Och alla slags maskiner och utrustning som kräver ren-smörjning.

DATA

| Varumärke | Omicron | Omega | Omega |
|-----------------------|----------------------------|----------|----------|
| SAE | - | 90 | - |
| Temperaturvidd °C | -55 +224 | -36 +210 | -36 +210 |
| Basoljevisk cSt 40 °C | 154 | 220 | 460 |
| Färg | Transparent | | |
| Förpackning | 1 L 20 L 60 L 205 L 1000 L | | |
| Övrigt | Livsmedelsklassad NSF. H1 | | |