



SMÖRJTEKNIK

"SMOKLESS" HI-TEMP LUBRICANT



648

Kedje & vire olja
High Temperatur

Kraften döljs under ytan, funktionen märks tydligt, av värme ser du inte röken av den

- Utvecklad med ämnen som är kvalitetsäkrade för lack och elektronik processer
- Lukt, rök och avlagringsfri - fyll på - ingen rengöring - inga stillestånd
- Har starka temperaturegenskaper som spänner mellan -33 ända upp till +303°C
- Nydesignade EP och Anti-wear som förlänger livslängden på kedjor och smörjintervallen

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

Omega 648 "Smokless" hi-temp lubricant, är oljan som har varit överallt - men vart tog den vägen ?

Hur fånigt det än låter så är 648:ans riktigt stora styrka att försvinna helt spårlost - man kan inte ens se röken av den.

Omeegas Hi-tech grupp som 648:an tillhör är produkter för hög värme. Men blir värmen för hög så avgår de i gasform. Under värmegränsen har de naturligtvis en extrem funktion t.o.m. ...efteråt...

...ingen rengöring ...inga driftstopp. Mer tillgänglighet än så - lär det knappast bli.

Omega 648

Är anastående och här kan man se fram mot stora besparingar, styrka och säkerhet, av en revolutionerande produkt som

- är helt rökfri, koksfri, avlagringsfri och avdunstar fullständigt vid extrem värme
- har mycket hög temperaturresistens ända upp till +303°C
- har lågtemperatüregenskaper ner till arktisk kyla
- är stabil och har låg oljeavdunstning, t.ex i en så hög temperatur som 220°C är avdunstningshastigheten bara 5% per dygn
- är mycket vidhäftande på metall och har en exceptionellt hög smörjförmåga
- tål höga tryck och ger ett starkt skydd mot nötning
- den är helt "blöt" och saknar ytaktiva ämnen som t.ex silikon vilket ger säkerhet i lim, lack och elektronik tillverkningsprocesser
- ger ett mycket högt korrosionsskydd
- är mycket skonsam mot miljö och människor

Du kommer att imponeras av 648:ans otroliga värmeegenskaper som verkligen håller maskindelarna rena och välsmorda.

Imponerande innovationer - smart för funktionen - smartast för driftsekonomin.

FAKTA

Omega 648 är framförallt utvecklad som ett högpresterande smörjmedel för mycket hög värme i fordonslackanläggningar, limanläggningar och elektronik tillverkningsprocesser. Med en specifik egenskap, att inte kontramnera såväl tillverkningsprocessen som maskinutrustningen.

Omega 648 är utmärkt till • Kedjor • Wire • Lager • Gejdrar • Leder • o.s.v

i t.ex

- Fordonslackanläggningar • Lim anläggningar • Elektronik tillverkning
- Kedjor av alla de slag i såväl kyla som värme • Högtemperaturtunnlar
- Torkanläggningar • Stålverk • Plastindustri • Processindustri
- Träbearbetnings processer • Tryckeri • o.s.v

Omega 648 appliceras med pensel, sprayning, doppning, automatsmörjapparatur...

Ett litet tips... lågtemp. egenskaperna är ett starkt argument för smörjning i kyla.

DATA

ISO VG	150				
Temperaturvidd °C	-33 +304				
Basoljevisk cSt 40 °C	132				
Färg	Klar gul				
Förpackning	1L 20 L 60 L 205 L 1000 L				
Övrigt	-				

