



SMÖRJTEKNIK



99

Borr & montagepasta
Seize Stop

Den Schweiziska armékniven är flexibel...

- nästan i klass med 99:an

- Kraftfull temperaturvidd -130 till +1093°C
- Helt resistent mot vatten och korrosiva angrepp av syror, alkalier, gaser och salter
- Skruvförband kan dras åt hårdare - förhindrar också alla demonterings problem som skärning, kävning, korrosion, värme...
- Bra att borra och gänga med - rostfri syrafast går lika lätt som "vanligt bonnjärn"
- Livsmedelsklassad

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

Omega 99 "Seize stop" grease, en bred produkt främst för underhållsavdelningen. Den kan användas till "allt" och lite till. Den universella förmågan gör normalt jobbet betydligt bättre än flertalet specialprodukter.

Omega 99

Är en rationell produkt. Förutom att den ersätter flertalet specialprodukter som står på hyllan så gör den också jobbet bättre. Den besitter många styrkor och man slutar aldrig att förvånas när detaljer som förut kärvade, var svåra att demontera, var ihoprostade, material som inte gick att bearbeta... plötsligt är extremt medgörliga...

..den är helt fantastiskt allround och

- har en kraftfull temperaturvidd från -130 ända upp till +1093°C
- hög resistens mot vatten och vatten absorption
- ger en effektiv tätning i spelet mellan gängorna där den både tätar mot smuts och tätar vätskor med tryck
- minskar åtdragningskraften så att gängor, rör, bultar stänger o.s.v kan dras hårdare för starkare och tätare förband
- skyddar mot syra och alkalier, helt kemiskt inert och reagerar normalt inte med andra metaller. Också beständig mot flertalet gaser t.ex propan, butan, naturgas, helium, freon, kväve, vätesulfid, väteklorid, svaveldioxid, förbränningsgaser o.s.v
- har mäktig vidhäftning och bildar ett hermetiskt skydd på komponenten mot kärvning, avlagring, slitage, galvaniska effekter, hopskärning, nötning, frätning, atmosfärisk påverkan, vatten o.s.v. Den vidhäftar till och med våta ytor
- har mycket låg friktionskoefficient och utmärkta smörj och tryck egenskaper
- tål påfrestningar, Borrning, Gängning, Brotschning... går galant och material som rostfri syrafast borras som om det vore vanligt "bonnjärn". Även andra "omöjliga" metaller som koppar, Inconell, duplexa rostfria, Hardox, Sanicro... blir helt plötsligt bearbetningsbara och verktygen håller länge. Kan oftast med endast ett pålägg på borrarpeten göra många hål och under processen bildas knappt någon rök

99:an är speciautvecklad för hårt arbete - vilket är svårt att tro när allt går så lätt...

FAKTA

Omega 99 en pasta som främst är framtagen för att komponenter skall gå lätt att lossa oavsett påverkan av rost, kraft eller värme.

Omega 99 kan med fördel användas i de flesta typer av glidlager, tryck eller axiallager och kul / rull-lager. Transportband, kuggväxlar, transmissionsaxlar, skruväxlar, kompressorer, pumpar, bärlager, fläktanordningar och blåsmaskiner, elmotorer, turbiner, vevtappar, kolvbultar, kamvalsar, kedjor, kuggkransar, marint bruk o.s.v

- 99:an har många användningsområden - ungefär så många man kan drömma om.

Omega 99 är en pasta som tål hög belastning och extremt låg rörelse. Pastan är mycket universell och den har en överaskande skärbarhet vid bearbetning i extrema material - det är lätt att imponeras

Ett litet tips... vid demolerade gängor, pensla lite på skruvgängen, muttern blir ett tillfälligt gängsnitt - enkel demontering - släng muttern som mer än väl gjort nytta.

DATA

Konsistens	NLGI 2						
Temperaturvidd °C	-130 +1093						
Basoljevisk cSt 40°C	3520						
Förtjockare	Aluminiumsterat						
Förpackning	400 ml spray 200 g 400 g 454 g 1 Kg 5 kg 55 kg 160 kg						
Övrigt	Livsmedelsklassad						

