



SMÖRJTEKNIK

NAUTIC MONOGRADE ST ENGINE OIL



443

Motorolja
Nautic Monograde

Att upptäcka horisonten är spännande...
- men här ska hem kännas tryggt

- Singlegradeoljan för tungt belastade dieselmotorer med och utan turbo liksom stationära motorer
- Ger stark, fet, tät smörjfilm
- Kan även användas som transmissionsolja, eller som hydraulolja.
- Erbjuder bra skydd mot slitage, korrosion, slam och skum
- Även till för dieselmotorer med högre svavelhalt (upp till 0,5%).

SMÖRJTEKNIK NORDEN AB
Grundat 1906

INFO

Omicron 443 "Nautic Monograde ST Engine Oil" kompromisslös teknologi som töjer gränser och ger möjligheter som tar dig ända fram ...varje dag.

Omicron 443 Nautic Monograde ST 30 och 40 engine oil är speciellt utvecklad för lätt till tungt belastade dieselmotorer med och utan turbo liksom stationära motorer. Denna olja är också lämpad för dieselmotorer som körs på diesel med högre svavelhalt (upp till 0,5%)

Tekniken hos 443 är ingenjörskonst av absolut världsklass. Inte för teknikens egen skull, utan för att din driftsekonomi blir vad man förväntar sig.

En marinmotor är belastad i ständig uppförsbacke den ligger m.a.o. nästan alltid hårt belastad. Därför är basoljan i 443 synnerligen värmetålig och den har en stark rengörande och skyddande kapacitet. Detta förhindrar sotavlagringar och sedimentation på kolvar, ventiler och i förbränningsrum.

443 har också bra skydd mot slitage, korrosion, slam och skumm, samtidigt som den är stabil även vid höga temperaturer och förhindra förtjockning av oljan.

Motoroljan har dessutom extrema skumdämpare. En kombination som ger en urstark gasblåsfri oljefilm som lätt klarar krafterna i fullfart under lång driftstid.

Den monograde uppfyller även API CF-2, som är föreskriven för 2-takts motorer, i synnerhet Detroit Diesel. Notera att det finns zink i additivpaketet och denna olja ska därför inte rekommenderas i Detroit motorer som har silverpläterade delar.

En riktigt fullmatad prestanda med bl.a oxidations, dispergent och detergent skydd, feta starka oljefilmer, termiskt tålig paraffinolja med suverän värmeöverföringsförmåga... helt enkelt en förstklassighet för överlägsen driftsekonomi och som håller motorn i toppskick och oljan smidig...

...varje dag i hård drift

FAKTA

Omicron 443 är utvecklad från lätta till de extremaste driftsförhållandena som uppkommer i kraftiga marina, stationära eller mobila superladdade turbodieselmotorer.

Omicron 443 kan även fördelaktigt användas i "vanliga" såväl Diesel som Bensin motorer och i andra komponenter där stark motorolja efterfrågas t.ex i växellådor.

Omicron 443 överträffar många motortillverkarens specifikationer, API SG/CF/CF-4 och CF-2, ACEA E2 (02), MB 228.0 och 227.0, MAN 270, ZF-02C, CCMC: G2/D4/PD1, MIL-L-2104E, MIL-L-46152 B/C, Ford: ESE-M2C-153C (SF/CD)

Ett litet tips... vid oljebytet - skölj ur maskinen med Omicron 907 så får den nya oljan börja arbeta i en ren fin maskin med perfekta förutsättningar

DATA

SAE	30	40			
Temperaturvidd °C	>-18 +222	>-15 +237			
Basoljevisk cSt 40°C	95,5	149,2			
Färg	Bärnsten				
Förpackning	205 L 1000 L				
Övrigt	-				

