

SUPREME 9003

SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30

#370 Supreme 9003 är en helsyntetisk motorolja för standard till högpresterande bensin- och etanolmotorer. Den metallbehandlande additivtekniken med Micron Moly® och PTFE ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt och håller motorer i nyskick under lång tid under mycket hårda driftförhållanden.

LÅG FRIKTION

Supreme 9003 är en helsyntetisk, tryckförstärkt lågfriktionsolja av högsta kvalitet i flera viskositeter. Speciellt för GM och Ford och andra högpresterande bensin-, och etanolmotorer.

STARK SMÖRJFILM

Supreme 9003 innehåller det starkt friktionsreducerande gränsskiktssmörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybden-sulfid som pläterar metallytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som kan motstå tryck upp till 35.000 kg/cm² vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

Supreme 9003 innehåller även det friktionsreducerande ämnet PTFE, och hela kombinationen med Micron Moly® kommer att skydda och hålla motorer i nyskick under lång tid under hårda driftförhållanden.

BRÄNSLEBESPARANDE

Supreme 9003 är en toppmodern motorolja med ultralåg friktionskoefficient med höga bränsle-reducerande egenskaper.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Högpresterande bensin och etanolmotorer med eller utan katalysator. Utmärkt till 4-takts ATV och snöskotrar med eller utan turbo.

FÖRDELAR

- Utmärkta kallstartsegenskaper
- Ööverträffad oxidationsstabilitet vid hög temperatur
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning
- Högt viskositetsindex
- Hög värmeavledning
- Låg friktionskoefficient
- Tryckförstärkt
- Utmärkt skjuvstabilitet
- Skumningsresistent
- Bränslebesparande
- Långa bytesintervaller

UPPFYLLER OCH ÖVERTRÄFFAR:

API SN Plus; CID A-A-52039B, MIL-PRF-46152E; Resource Conserving ILSAC GF-5, GM dexos1® Gen 2 compliant, GM 6094M; Chrysler MS-6395Q, Ford WSS-M2C945-A, M2C946-A M2C947-A, M2C929-A, M2C930-A; Toyota och Honda spec.



Färg : Grön

SAE : 0W-20, 5W-20 & 5W-30.

Viskositet 40°C : 42 - 75 cst

100°C : 8,2 - 12,4 cst

Index : 178

Basolja : Helsyntetisk PAO

Flyttemp : -51°C till -42°C

Flampunkt : +226°C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0 (+150°C)

Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 370

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

370