

# SUPER COMP HEAVY DUTY RACING OIL

## SAE 30, 20W-50 & 50

#377 Super Comp är motoroljan för bruk i riktiga racemotorer. Den metallbehandlande additivtekniken med Micron Moly® och PTFE ger ultralåg friktion, förhindrar metallkontakt och håller motorer i nyskick under lång tid som drivs av bensin, etanol, metanol eller nitrometan under extrema driftförhållanden.

### FÖR RACING

Super Comp är baserad på fler stabila paraffinska basoljor med en starkt friktionsreducerande additivteknik för ultralåg friktion och extrema högtrycksegenskaper som skyddar racemotorer under alla förhållanden.

### STARK SMÖRJFILM

Super Comp innehåller tre friktionsreducerande ämnen: PTFE, Zink och det starka gränsskiktets smörjmedlet Micron Moly®, en flytande typ av molybdendisulfid som pläterar metall- ytor och bildar en slät, hal och ett mycket starkt fast smörjmedel som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm<sup>2</sup> vilket skyddar under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

### NOLL SLITAGE

Super Comp har exceptionellt hög stabilitet, skumningsresistens och förhindrar gasblåsor i oljan under stress vilket förhindrar lagerskador under extrema förhållanden och höga varvtal. Kombinationen med Micron Moly® kommer att hålla motorer i nyskick under lång tid under extrema förhållanden.

### REKOMMENDERAS TILL:


För bensin-, etanol-, metanol- och nitromotorer med eller utan turbo och kompressor. Funktionell i 4-taktsmotorer i motorcyklar med eller utan våt koppling. Se specifikation.

### EGENSKAPER

- Ööverträffad oxidationsstabilitet
- Tryckförstärkt med zink, PTFE och molybdendisulfid
- Resistens mot alkoholbränslen
- Klarar hög temperatur långvarigt
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp
- Viskositetsstabil mellan byten
- Ger hög täthet i motorer
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Extremt hög skumningsresistens
- Hög värmeavledning
- Förlänger bytesintervallen

### UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API SM; MB 229.1, 229.3; Chrysler MS9767; CID A-A-52039B; Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A; GM; JASO JIS K2215, JASO (T903) MA-2 spec och MIL-PRE- 46152E. Ej för JASO NMMA FC och FC-W).



# 377



Färg : Grön  
SAE : 30 / 50 / 20W-50  
Viskositet 40°C : 95 / 230 / 162 Cst  
100°C : 12 / 19 / 20,2 Cst  
150°C : 3,5 / 4 / 4,5 Cst  
Flytttemp : -18°, -6°, -33°C  
Index : 102 till 125  
Basolja : Paraffinsk mineral  
Flampunkt : +241 till +260°C  
Skumningstest I : 0  
II : 0  
III : 0  
IV : 0  
V : 0 (+150°C)  
Zink : 2100 ppm  
Fosfor : 1850 ppm  
Förpackning : 208L, 20L, 4L, 1L  
Art.nr : 377

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se