

KYLARTÄTNING

TÄTAR VATTENLÄCKAGE

#401 Kylartätning tätar snabbt och permanent läckage som uppstått i kylsystemets delar såsom kylare, värmepaket, packningar och små sprickor i motorblock. Fungerar även i andra typer av värmesystem.

TÄTAR SNABBT

Kylartätningen löser sig snabbt i det cirkulerande kylsystemet / värmesystemet och stoppar läckage mycket snabbt oftast helt inom 30 minuter.

KORROSIONSKYDD

Tätningemedlet innehåller ett korrosionskydd som ger vatten-systemet ett extra skydd för mot korrosion och att pannsten uppstår.

ALLA MATERIAL

Tätningemedlet är kompatibelt med alla typer av material och alla förekommande glykoler och vattenblandbara vätskor som kan förekomma i ett värmesystem.

DOSERING

2% Kylartätning räcker för att täta ett läckande kylsystem i ett fordon. I större kylsystem kan doseringen procentuellt minskas.

BRUKSANVISNING

1. Skakas före användning.
2. Tillsätts i cirkulerande system.
3. Vid påfyllning i expansionskärl skall kärlet tömmas om det inte har cirkulation igenom.
4. Starta motorn/cirkulations-pumpen och säkerställ att systemet cirkulerar.
5. Kör motorn/systemet i minst 30 minuter.
6. Ställ värmereglaget på max värme eller helt avstängd. (Vid läckage i värmepaket = max värme.)
7. Kylsystem med vattenfilter

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kylsystem i fordon · Värmesystem i byggnader · Golvvärmslingor m.m.



#401

Färg : Brun
Dosering : 1,5 - 2%
Förpackning : 4L och 300ml
Art.nr : 401

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

401