

SILVER STREAK®

KUGGAR & VÄNDSKIVOR

#273 Silver Streak är ett vattenfast kugg- och glidytefett för extrema tryck. Baserad på delsyntetisk paraffinolja med fasta ämnen för att klara extremt hög belastning. Har en fysisk och kemisk stabilitet samt extra hög vidhäftning vilket minimerar utpressning, slitage och ökar normalt smörjintervallen 2-4 ggr.

UNIK FÖRMÅGA

Silver Streak innehåller en kombination av flera fasta ämnen som gör att fettet förhindrar metallmot-metallkontakt. Ger en seg stötdämpande smörjfilm som minimerar vibrationer, ljud och slitage.

HÖGA TRYCK

Silver Streak har en fysisk och kemisk stabilitet med en speciell seghet (tixotropisk). Klarar belastning på mer än 35 ton/cm².

LÅG FÖRBRUKNING

Den extrema vidhäftningen och dess högtrycksegenskaper kan minska förbrukningen 2-4 ggr.

FLERA TJOCKLEKAR

Produkten finns i flera tjocklekar, från olja SAE 250 (vg 1000) till fett från Nlgi 000 till Nlgi 2. Pumpbar i kyla från -40°C till -7°C beroende på typ.

LÅNG ELLER KORTTRÅDIGT

Silver Streak i den tjockaste fett-typen finns i både kort och lång-trådigt version. Anpassad för snabbgående öppna kuggdrivningar eller långsamtgående applikationer.

VÄNDSKIVOR & KUGGDREV

Silver Streak visar sin styrka och hållbarhet på vändskivor på lastbilar och på öppna kuggdrev.

VÄXELLÅDOR

Silver Streak är optimal för långsamtgående växellådor och snäckväxlar i viskositeter från iso vg 100 till 680 cst. vilket håller dessa i nyskick p.g.a. trycktålig-heten, vidhäftningen och speciella koncistensen som gör att den finns överallt och direkt.

FÖRDELAR

- Mycket stark vidhäftning
- Stark smörjfilm
- Stötdämpande effekt vid statisk belastning och låga hastigheter
- Resistent mot vatten och salt
- Minimerar vibrationer
- Torkar eller flagnar ej
- Avlägsnas ej av vattenspolning
- Förlänger smörjintervallen

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Öppna kuggväxlar · Kuggstänger · Vändskivor på lastbilar · Glidytor · Roto-tiltar · Svängkransar · Skoptappar · Bussningar · Stora öppna kedjor · Gruvdrift · Stålverk · Kraftverk · Marint · Järnvägsväxlar och långsamtgående växellådor.



FÄRG : Svart

FETT NLGI : 000, 00, 0, 1, 2

OLJA VG : 1000

FLYTTEMP : -40°C till -12°C

VISKOSITET 40°C : 100 - 1733 Cst

BASOLJA : Syntetisk PAO

TIMKENTEST : 29,5 kg

FÖRPACKNING

FAT : 205 kg & 50 kg

HINK : 18 kg, 5 kg & 2,5 kg

TUB : Kittpatron 300 g

SPRAY : 400 ml

ART : 273

payback
LUBRICANTS

273