

CHAIN LUBE

KEDJESMÖRJNING

#302 Moly Chain lube är ett extremt trycktåligt kedjesmörjmedel för alla kedjor och hastigheter. Finns i varianter från extremt penetrerande till droppfri & vidhäftande beroende på viskositet.

STARK KEDJEOLJA

Moly Chain lube är baserad på flera typer av basoljor med en mycket trycktålig additivteknik som förhindrar slitage och klarar tryck upp till 35 ton/cm².

LÅNG LIVSLÄNGD

Högtryckstillätsatser av molybden-disulfid och PTFE ger mycket låg friktion vid hög belastning och är inte i behov av olja för att förhindra slitage i högt belastade kedjor. Moly Chain lube ger kedjor upp till 3 ggr längre livslängd mot bruk av traditionella kedjeoljor.

RESISTENT

Moly Chain lube ger en resistent skyddsbarriär av fasta ämnen runt alla ytor och skyddar mot slitage, vatten, saltlake och andra kemiska angrepp.

DAMMIGA MILJÖER

Viskositet 22 är en transparent olja som inte binder smuts och enkelt penetrerar in i kedjans alla rörliga delar. (även för o-rings-kedjor). Utmärkt för medel till snabbgående kedjor. Ger ett mycket starkt slitage-skydd i dammiga och smutsiga miljöer. Utmärkt för MC m.m.

VISKOSITET 68

Som 22 men har synlig molybden-disulfid och är därför grå/svart. Har god penetration med liten vidhäftning och passar så väl i smutsiga som i renare miljöer och i de flesta hastigheter.

VISKOSITET 150

Är en mycket vidhäftande, svart och droppfri kedjeolja med lägre penetrationsförmåga vilket passar större kedjor med låga hastigheter och renare miljöer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Kedjor inom alla områden t.ex: Motorcross, Gruvindustri, marin utrustning, mobil och industriell utrustning, sopbilar samt inom jordbruk.



FÄRG : Gul och grå/svart

VISKOSITET 40°C : 22, 68, 150 Cst

BASOLJA : Paraffin

FLAMPUNKT : +157°C (22 Cst)

+210°C (68 Cst)

+277°C (150 Cst)

TIMKENTEST : 29,5 kg

ARBETSTEMP 22 : -40°C - +160°C

68 : -28°C - +200°C

150 : -15°C - +277°C

FÖRPACKNING : 4, 20, 208 lit

ART : 302

payback
LUBRICANTS

302