

PRO-X 800

VATTENRECISTENT

#285 Pro-X 800 är ett vattenresistent, kalciumsulfonatkomplexfett. Ett högtrycksfett för applikationer med chockbelastning, tryck, låga varvtal eller i miljöer där vatten förekommer.

TRYCK & LÅGA VARVTAL

Pro-X 800 är ett vidhäftande fett för låga hastigheter i lager och för bussningar som utsätts för stöt- och chockbelastning, för fordon, industri, skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner.

VATTENFAST

Pro-X 800 är ett kalciumsulfonatkomplex förtjockat fett med extra hög vattenresistens för våta och korrosiva miljöer.

CENTRALSMÖRJNING

Pro-X 800 är utmärkt för central-smörjning. Rekommenderas NLGI 2 skall NLGI 0 användas vintertid för att säkerställa utmärkt pumpbarhet.

RESISTENS MOT FÖRTJOCKNING

Pro-X 800 är mycket resistent mot att förtjockas i smörjkanaler, och släpper ingen basolja ur fettet.

VARVTAL I LAGER

Pro-X är för låga varvtal vid lagerapplikationer p.g.a. den höga oljebasen och vidhäftningen.

SPECIFIKATION

NLGI 0: DIN 51502, KP0E-30, ISO 6743, ISO-L-XCBFB0.

NLGI 2: DIN 51502, KP2K-20, ISO 6743, ISO-L-XBCIB2.

FÖRDELAR

- Hög vidhäftning
- Låg utpressning
- Vattenresistent
- Oxidationsstabil
- Mycket god termisk stabilitet
- Hög droppunkt
- God pumpbarhet
- Utmärkt i centralsmörjning
- NLGI 2 (Sommar)
- NLGI 0 (vinter)

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rullager · Kullager · Ledlager · Glidlager · Bussningar · Chassidelar · Åkeri · Entreprenad · Jordbruk · Skogsbruk · Industri · Marint. m.m.

Inom: Industri · Entreprenad · Jordbruk · Skogsbruk · Marint och pelletstillverkningspressar.



Färg : Transparent röd
NLGI : #0 & #2
Viskositet 40°C : 800Cst
Förtjockare : Kalciumsulfonatkomplex
Basolja : Paraffinsk mineral
Droppunkt: +90 - +120°C
Four ball test : 300 kg (svetslast)
Arbetstemp : #1 -30°C till +90°C
#2 -20°C till +120°C
Förpackning : 180, 50 & 18kg,
400g patron
400g Skruppatron
Art.nr : 285

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

285