

HYDRAULIC OIL STOP LEAK

TÄTAR OLJELÄCKAGE

#416 Hydraulic Oil Stop Leak är ett oljeadditiv som effektivt tätar oljeläckage under drift. Efter ca 1-7 dagar i ett oljesystem i bruk rekonditioneras gummipackningar, o-ringar och packboxar så att de blir mjuka, elastiska och expanderar så att de åter tätar.

TÄTA BEFINTLIGT LÄCKAGE

Vid 4 - 5% inblandning av Hydraulik-tätning i den totala oljevolymer kommer föråldrat gummi i hela systemet att rekonditioneras efter en tid i det cirkulerande systemet.

FUNKTION

Material av gummi som tätningar, o-ringar och packboxar blir åter mjuka och elastiska igen samt expanderar några procent, vilket gör att befintliga oljeläckaget upphör i de flesta fall. En enkel och mycket ekonomisk reparation samt bra för vår miljö.

UNDER DRIFT

Processen sker under drift, utan stillestånd och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner. Oljeläckaget upphör inte på de ställen där gummit är skadat, men ger oftast en förbättring.

FÖREBYGGA LÄCKAGE

Hydrauliktätningen är utmärkt i förebyggande syfte i äldre system, där oljeläckage ännu inte uppstått.

Vid 2% inblandning rekonditioneras gummimaterial så de blir mjuka och elastiska igen vilket förebygger framtida oljeläckage.

Expanding av gummimaterialet uteblir vid 2% inblandning!

KRAFTIG OLJEFÖRSTÄRKARE

Efter tillsättning i olja stabiliseras oljeviskositeten, smörjfilmen och minskar ljud i hydraulpumpar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Hydraulsystem
- Bakaxlar, även med våt broms
- Navreduktioner
- Manuella växellådor
- Industriväxlar

EJ FÖR:

- Automatiska växellådor
- Servostyrningar
- Motorer
- Converterar

BLANDBAR I OLJOR:

- Mineral och syntetoljor
- Esteroljor
- Miljöoljor
- Ej för polyglykol oljor



#416

Färg : Transparent
Dosering : 3% Förebyggande
4-5% Vid läckage
Förpackning : 4L
Art.nr : 416

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

416