



**OMICRON**

# 2-T OLJA

## Omicron 630 "Supreme synthetic"

### Description

Omicron 630 Two-stroke supreme synthetic är en semi-syntetisk olja utvecklad för luft- och vattenkylda två-taktsmotorer med eller utan katalysator.

Omicron 630 kan blandas i bränslet som premix eller via insprutningssystem som kan gå under flera olika benämningar beroende på motorfabrikat.

Omicron 630 Two-stroke supreme synthetic består av noggrant utvalda basoljor och speciella tillsatser som ger långvarigt skydd. Detta garanterar en mycket stark oljefilm och en perfekt smörjning vid höga temperaturer.

Omicron 630 Two-stroke supreme synthetic är lätt att blanda homogent med bensin, vilket ger en så kallad "pre-mix". Det skyddar effektivt vitala motordelar mot utmätning och det förhindrar att det bildas avgassingar på kolvar och i avgassystemet

Omicron 630 Two-stroke supreme synthetic garanterar en enkel och snabb start vid låga temperaturer och hjälper motorn att generera maximal effekt.

### Performance level

API TC+  
ISO-L-EGD  
JASO: FC (Low Smoke)  
TISI  
Piaggio SI

Mixing ratio:  
1:50 (If not prescribed otherwise)

### Typiska egenskaper

### 630 SS

Specific Gravity 20°C	kg/l	0,87
Viscosity 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12.5
Viscosity 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90
Viscosity Index		130
Flashpoint C°C	°C	100
Pourpoint	°C	-21
Sulphated ash	wt%	0,1
T.B.N. (ASTM-D2896)	mg KOH/g	1,4

## SMÖRJTEKNIK NORDEN AB

Utjordsvägen 14 802 91 GÄVLE SWEDEN Tel 077-1234567 Fax 026-107107 info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se  
 The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best of our knowledge. We advise the reader to carefully evaluate the product choice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be applied here.