

## MOTOR FLUSH

### 1. Allmän beskrivning

Tar bort slam, hartser, rost och beläggningar från inre motordelar (bensin och diesel). Använd innan oljebyte.

### 2. Egenskaper

- Högpresterande dispergeringsmedel.
- Motverkar motoravlagringar vid stadstrafikliknande körning.
- Säkerställer att motoroljan når alla platser för god smörjning och kylning.
- Överlägsen verkan mot slitage och korrosion på lager, vilket ger maximalt motorskydd.

### 3. Användningsområden

- Avsedd för halvsyntetiska mineralbaserade och helsyntetiska motoroljor.

### 4. Anvisningar

- Tillsätt hela burken, utspädd.
- Kör motorn i 10 minuter
- Stanna motorn
- Byt olja i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	Vätska.
Färg	Färglös / Färglöst / Färglösa.
Lukt	Karakteristisk lukt.
Densitet	0.82 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flampunkt	> 70 °C

### Anmärkningar

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.



# Technical Data Sheet

---

## MOTOR FLUSH

---

**Version**

CRC\_RED-MOTOR\_FLUSH-20181115

**Datum**

15/11/2018